

# PVDF 法国阿科玛 PVDF 2750铁氟龙 注塑级

产品名称	PVDF 法国阿科玛 PVDF 2750铁氟龙 注塑级
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	196.00/KG
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:2750 产地:阿科玛
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶市场二期八栋五号
联系电话	18890186812 18890186812

## 产品详情

PVDF 法国阿科玛 PVDF 2750铁氟龙 注塑级

热稳定 健身器材 板材 抗UV 电线电缆 注塑，挤出

PVDF外观为半透明或白色粉体或颗粒，分子链间排列紧密，又有较强的氢键，含氧指数为46%，不燃，结晶度65%~78%，密度为1.17~1.79g/cm<sup>3</sup>，熔点为172℃，热变形温度112~145℃，长期使用温度为-40~150℃。基本化学属性：CAS号：24937-79-9

分子式：-(C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>F<sub>2</sub>)<sub>n</sub>- 外观：白色或者透明固体

水溶性：不溶于水产品介绍：PVDF是由纯度99.99%的偏氟乙烯(VDF)均聚而成的涂料用PVDF可熔性氟碳树脂。有70%PVDF树脂制成的氟碳涂料经喷涂或辊涂等工艺经烘烤制成的漆膜具有无与伦比的超耐候性能及加工性能。完全符合美国建筑材料标准AMA2605及中华人民共和国行业标准HG/T3793-2005。PVDF不但有很强的耐磨性和抗冲击性能，而且在极端严酷与恶劣的环境中有很高的抗褪色性与抗紫外线性能。PVDF是目前含氟塑料中产量名列第二位的大产品，全球年产能超过4.3万吨。

产品特性：

1、PVDF具有优良的耐化学腐蚀性、优良的耐高温色变性和耐氧化性。

2、PVDF具有优良的耐磨性、柔韧性、很高的抗涨强度和耐冲击性强度。

3、PVDF具有优良的耐紫外线和高能辐射性。