

ZZDX储罐氮封系统用自力式泄氮阀

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | ZZDX储罐氮封系统用自力式泄氮阀 |
| 公司名称 | 杭州中垣科技有限公司 |
| 价格 | 1900.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:ZYSCI 型号:ZZDX 用途:储罐氮封用 |
| 公司地址 | 富阳区富春街道公望街1156号 |
| 联系电话 | 18989467455 |

产品详情

ZZDX储罐氮封系统用自力式泄氮阀

ZZDX储罐氮封系统用自力式泄氮阀无需外加能源，利用被控介质自身能量作为动力源，引入执行机构控制阀芯位置来改变截流面积，从而改变两端的压差和流量，达到控制阀后压力稳定（阀后型）或泄压（阀前型）的目的。具有动作灵敏，密封性好，压力波动小等优点，广泛应用于各种工业设备中气体的微压力控制及各种非腐蚀性气体的减压稳压或泄压稳压场合；

ZZDX储罐氮封系统用自力式泄氮阀-新款阀门推荐-杭州中垣，采用内取压结构，无外部导压管，整机结构设计精致美观，ZZDX供氮泄氮阀广泛应用于各种工业设备中气体减压稳压的自动控制，特别适用于储罐的氮封系统，ZZVP高精度减压阀可保持容器顶部保护气（一般为氮气）的压力恒定，精小型自力式微压阀可避免容器内物料与空气直接接触，ZZDX储罐氮封系统用自力式泄氮阀可防止物料挥发、被氧化，以及容器的安全。

杭州中垣科技有限公司（ZYSCI）ZZDX-16（ZZVP）型泄氮阀的主要技术参数

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 额定流量系数Kv | 7 | 11 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | |
| 额定行程mm | 8 | | 10 | | 12 | | 20 | 25 |
| 流量特性 | 快开 | | | | | | | |
| 压力调节范围KPa | 0.5 ~ 3.0 1 ~ 6 5 ~ 15 10 ~ 20 15 ~ 40 | | | | | | | |

主营范围：阀门及自动控制工程（设备）全套解决方案供应商，涉及控制阀门选型、结构与图纸设计、阀门故障分析及技术维修与解决方案；工业自动（过程）控制工程的设计与解决方案！杭州中垣科技有限公司秉承技术至上，坚持技、工、贸相结合；

以市场为导向，紧跟市场需求；

以技术为核心，传承工匠精神，高效快速响应市场变化；

企业采用OBM、ODM相结合的生产模式，部分高精度产品全程CNC加工，zui大程度上满足产品精度及交货时效。更多解决方案、产品结构与设计原理、产品选型、技术资讯等请 《 [垂询我们](#) 》！