

# 克雷士蓄电池KS38-12 12V38AH详细说明

产品名称	克雷士蓄电池KS38-12 12V38AH详细说明
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:克雷士蓄电池 型号:KS38-12 电压/容量:12V38AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

### 克雷士照明电瓶KS38-12 12V38AH详细描述

有一些進口UPS开关电源I/O的布线方法与不一样，在采用时要留意改善的方式。简易地说，单相电供电系统是左零右火，而英国则是左火右零。此外，还需要注意到美标插座电源插头的款式和也不一样。在插座插头改成规范插座插头时，应留意内部的连接头关联，不可以简易地调线。根据对UPS检修工作上各种各样常见故障的统计分析能够得到那样的结果：后备式UPS开关电源，由充电电池引起的常见故障超出了总常见故障的50%。线上式UPS开关电源，因为它的电路原理有效，驱动器输出功率元器件容积取于的容量大，因此电路设备故障率很低，比较之下，由锂电池组所引起的设备故障率升高至60%之上。由此可见，恰当地应用合好充电电池是增加锂电池组使用寿命、减少UPS开关电源总设备故障率的首要条件之一。定期维护各模块充电电池的直流电压和內。

PS开关电源的应用自然环境应防止太阳照射,并留出充足的自然通风室内空间,有利于排热,确保UPS完成时,工程项目工作人员有一定的使出空间。溫度规定为0 -40 ,环境湿度规定为10%-90%,周边环境要保持干净,以有危害尘土对UPS内部路线的浸蚀,UPS长延迟配备时,充电电池较重,应考虑到木地板企业总面积载重难题。UPS开关电源是一种在关闭电源的状况下应用的一种EPS应急电源,关键运用在主机房、络、系统软件、矿山开采、、工业生产、通信、、医院门诊、电子计算机业务流程终端设备、互联网、计算机设备、数据信息储存设备、应急照明灯系统软件、铁路线、航运业、交通出行、发电厂。而UPS开关电源在工作中的情况下会造成一定的发热量,那麼大家该如何去排热呢当电压键入一切正常时,UPS将电压稳压管后供货给负荷使。

当充电电池处在充斥着情况时,充电头不容易终止电池充电,仍会给予稳定的浮充工作电压与不大浮充电流提供充电电池,由于,一旦充电头终止电池充电,充电电池会当然地释放出来电磁能,因此运用浮充的方法,均衡这类当然充放电,中小型UPS一般 选用浮充方式。

在标准同意的状况下，克雷士照明电瓶室应安装空调通风设备并将温控在22 ~ 25 中间。这不但能延长克雷士照明电瓶的使用寿命，并且可让克雷士照明电瓶有好的容积。

实际上针对许多克雷士照明电瓶的使用年限一般在四年，可是也会由于你应用的频率、自然环境这些多种要素来危害使用年限。如果大伙儿针对自身的家里的充电电池应用限期并不是十分的清晰得话，我们可以挑选找一些组织来评定一些充电电池的安全性能，如果安全性能并不高得话，那么大家就必须立即的将充电电池拆换。

铅酸电池的使用期限与工作温度息息相关。工作温度越高，电瓶的使用期限越少。当工作温度高过电瓶设计方案使用寿命规定温度(25oC)时，温度每升高10oC，使用期限减少一半。