

PP棉滤芯 PP 烧结滤芯

产品名称	PP棉滤芯 PP 烧结滤芯
公司名称	北京吉圣丰环保设备有限公司
价格	10.00/箱
规格参数	材质:PP 滤芯形式:烧结滤芯 用途:水过滤
公司地址	中国 北京市通州区 北京市通州区通胡大街古城开发区
联系电话	86 010 89580378/89585154 13911592219

产品详情

材质	PP	滤芯形式	烧结滤芯
用途	水过滤	适用范围	净水器
适用对象	水	类型	中效
品牌	北京吉圣丰	规格	5寸、10寸、20寸、30寸、40寸
工作温度	60 ()	工作最大压差	0.4 MPa (MPa)
过滤精度	1U--100U	进出口径	外径60-65mm 内径28-30mm (mm) (mm)
性能	耐酸、耐碱、耐高温、防静电	原水压力	0.40MPa (KG/cm ²)
过滤面积	0.6m ²		

产品简介 »

深层式pp滤芯 是依公司研发技术"多层复合式滤芯之制造方法",以三个不同孔径大小之喷头,所生产之 melt-blown三层结构pp杂质滤芯,产品具有内层纤维细,外层纤维粗之三种不同纤维细度大小结构,以达到分层过滤液体中杂质之功效,可有效增加滤芯之容杂量,延长滤芯使用寿命,降低耗材更换成本。

活性炭 碳化是在缺氧及高温300-500 的条件下,将原料热解 (pyrolysis) 形成多裂孔性的碳结构体,在碳化期间,大部分的非碳元素,例如氢氧,藉由原料之裂解程序而以挥发性气体产物被去除,如此碳化产物碳原子组合——芳香族环。。。 折叠式滤芯 pp折叠式滤芯是一种先进的固顶型深层过滤器。过滤公称精度范围可从0.1um至60um。滤膜不受进料压力波动而影响过滤精度,其特有的低压差,高通量,良好的过滤精度及较低的经济费用成为取代线绕式,棉饼和纸板等非固定型过滤器的新型滤器而深受用户欢迎。 缠绕式滤芯 特点: 1,过滤精度高 2,流量大,压差小 3,使用寿命长

产品特征 »

产品规格 10寸、20寸、30寸、40寸等