全自动软水器

产品名称	全自动软水器
公司名称	北京吉圣丰环保设备有限公司
价格	9000.00/套
规格参数	
公司地址	中国 北京市通州区 北京市通州区通胡大街古城开发区
联系电话	86 010 89580378/89585154 13911592219

产品详情

全自动软化水设备配置：

◆全自动控制器：引进采用美国原装进口fleck富莱克、autotrol阿图祖自动控制阀，含上下布水器、中心管、吸盐集成；

◆ 树脂罐：国产玻璃钢罐、不锈钢罐；

◆ 离子交换树脂：强酸型阳离子交换树脂，进口rohmhaas/purolite；

◆ 盐箱：pe/不锈钢。

2、再生控制形式：

f—流量型：达到周期制水量自动还原再生。

t—时间型：时间控制再生方式，适合用水量稳定的系统供水，最短还原再生周期为24小时。

3、设备组合形式：

⑴—单控单床：还原期间停止供水2小时或继续供原水（硬水旁通）。

⑵—单控双床：交替供水，一用一备型。

⑶—双控双床：交替供水，一用一备型。

⑷—双控双床：同时供水，交替再生型。

⑸—多控多床：三个以上树脂罐并联使用，适合大型供水系统。

注：应根据所处理的原水硬度值选型。如属高硬度水（＞10mmol/l时），建议加大一级选型；＞14mmol/l时，应采用二次软化或配合其它方法.

全自动软水器性能特点：全自动软水器可分为时间控制型、流量控制型，连续供软水系统型多种系列，有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种组合形式，满足用户不同用水需求。流量型是所设定的流量控制全自动再生，流量大小可根据树脂装填量及水质情况的不同自行设定。时间型是根据树脂装填量及水质情况结合每小时具体需求量换算时间，由设定时间控制全自动再生（7天或12天范围内根据需要设定再生周期，24小时内任意选择再生时间）。全自动软水设备控制系统技术成型、操作简便、运行可靠、微电脑控制，使其操作更加简便，管理更容易。
1.自动化程度高，运行工况稳定。
2.先进程序控制装置，运行准确可靠，替代手工操作，完全实现水处理的各个环节的自动转换。 3.高效率低能耗，运行费用经济。由于软化器整体设计合理，使树脂的交换能力得以充分发挥，设备采用射流式吸盐，替代盐泵，降低了能耗。
4.设备结构紧凑，占地面积小，节省了基建投资，安装、调试，使用简便易行，运行部件性能稳定。

全自动软化水设备技术指标

电源：220v/50hz 功率：10-35w 产水量（单机）：0-50m3/h 工作压力：0.2-0.5mpa 工作温度：2-50°C
进水硬度：≤8mmol/l 出水硬度：≤0.03mmol/l 操作程序：自动程序控制
阀体材质：高强度塑料或无铅铜合金 罐体材质：缠绕玻璃钢或碳钢内防腐及不锈钢
控制方式：时间型和流量型或无电源水力驱动型 布置形式：单罐或多罐并联 再生方式：顺流/逆流再生
接口形式：管螺纹/abs法兰 离子树脂：强酸性阳离子交换树脂 再生水耗：≤2%×产水量 盐耗：≤160g/l
安装条件：不需单独设备基础
，一般平整的水泥地面即可，在设备周围1米范围内应设排水沟或排水口。