

POM美国杜邦 POM DE8502-NC010 高耐磨 材质证明

产品名称	POM美国杜邦 POM DE8502-NC010 高耐磨 材质证明
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM 型号:DE8502 产地:美国杜邦
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

供应美国杜邦POM

中粘性500P，标粘高韧性100P，高粘超强韧性100ST，低粘高流动性900P.911P，高粘耐磨级500CL超高耐磨级100AF、500AF（加20%TEFLON3纤维），500AL，注塑级23P、45P、107、390PM、500T、511P、588P、200P、525GR、570，高温抗紫外线127UV-NC/BK、527UV-NC/BK

新加坡杜邦POM高粘耐磨级500CL欧盟杜邦POM耐高温抗紫外线107UV-NC010深圳杜邦POM100P，500P

2.供应日本宝理POM一般级M90-44，高粘性M25-44、M25S，高流动性M270-44、M270S，高滑动性NW-02、AW-01、SW-01

玻璃珠增强级GB-25；玻纤增强级GH-25，防静电高流动性M270-48，耐气候级M90-45、M270-45，M270，M25-35,M25-34,M90-35,M90-36,M90-45H,M140-35,

原料技术数据

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	
物理性能	密度	---	---	1.5
机械性能	断裂拉伸强度	---	---	160/13
	断裂伸长率	---	---	4/5
	屈服弯曲强度	---	---	235/17
	弯曲模量	---	---	8000/58
	悬臂梁缺口冲击强度	---	---	60/11
	洛氏硬度	---	---	R120/R

电气性能	体积电阻	---	---	1012/
	表面电阻	---	---	1013/10
加工性能	吸水率	---	---	0.6
	饱和吸水率	---	---	6
	注塑成型温度范围	---	---	260-29
	烘干温度/时间			