

## 【质优价廉 特别推荐】供应冷库冷风机 制冷设备

产品名称	【质优价廉 特别推荐】供应冷库冷风机 制冷设备
公司名称	常州市维克德利制冷设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:东方伟华 型号:DDDLDJ 类型:冷风机
公司地址	武进区雪堰镇漕桥工业集中区
联系电话	18015880098 13775025780

## 产品详情

品牌 东方伟华 型号 DD DL DJ  
类型 冷风机 用途 冷库

d型系列空气冷却器（又称冷风机）是一种适合用于各种冷库（如土建库或组合库）的冷却降温设备，d型系列空气冷却器的dl.dd.dj三种型式，分别适用于不同库温的冷库。它具有结构紧凑，重量轻，不占用冷库使命使用面积，库温均匀，效率高等优点使冷库内贮藏的食品迅速降温大大提高了贮藏食品的保鲜度。

型号m odel	*名义 制冷 量w(kc al/h)t 库 = -1 8 t =t库-t o=7	冷却 面积( mm <sup>2</sup> )	片距( mm)	风机 数目( 台)	直径d( mm)	风量( m <sup>3</sup> /h)	风压pa (mmh <sup>2</sup> o)	风机 电机 功率( w)	电机 电压(v )	融霜电热管 盘管(k w)	水盘(k w)	电压(v )	重量(k g)	备注
dd-1.4/ 7	1400(1 200)	7	5	1	330	1700	98(10)	90	380	1.2	0.6	220	27	可用于 r134 ar404a 和r507
dd-2.3 5/12	2350(2 000)	12	5	2	330	2 × 170 0	98(10)	2 × 90	380	1.8	0.9	220	40	
dd-3.0/ 15	3000(2 600)	15	5	2	330	2 × 170 0	98(10)	2 × 90	380	2.0	1.0	220	46	
dd-4.0/ 22	4000(3 450)	21.5	5	3	330	3 × 170 0	98(10)	3 × 90	380	2.4	1.2	220	46	
dd-6.0/ 30	6000(5 150)	30	6	2	400	2 × 300 0	118(12 )	2 × 250	380	2.6	1.3	220	100	
dd-8.0/ 40	8000(6 000)	40	6	2	400	2 × 300 0	118(12 )	2 × 250	380	3.6	1.8	220	112	

40	900)					0	)							
dd-12.0/60	12000(10300)	60	6	2	500	2 × 600	167(170)	2 × 550	380	6.5	1.3	220	160	
dd-15.9/80	15900(13700)	80	6	2	500	2 × 600	167(170)	2 × 550	380	8.5	1.7	220	180	
dd-20.0/100	20000(17200)	100	6	3	500	3 × 600	167(170)	3 × 550	380	10.5	2.1	220	240	
dd-24.0/120	24000(20650)	120	6	3	500	3 × 600	167(170)	3 × 550	380	12.0	2.4	220	260	
dd-28.0/14.0	28000(24100)	140	6	4	500	4 × 600	167(170)	4 × 550	380	15.0	3.0	220	300	
dd-32.1/160	32100(27600)	160	6	4	500	4 × 600	167(170)	4 × 550	380	16.0	3.2	220	340	
dd-37.4/200	37400(32200)	200	6	2	600	2 × 100	200	2 × 110	380	21.6	2.7	220	350	
dd-46.8/250	46800(40300)	250	6	3	600	3 × 800	200	3 × 750	380	26.4	3.3	220	400	
dd-56.2/310	56200(48300)	310	6	3	600	3 × 100	200	3 × 110	380	28.0	3.5	220	420	

\*对于r22在t库 = -18 , t=7 制冷量, 对r134a冷量要乘修正系数f, qor134a=qor22xf

型号m	*名义制冷量w(kcal/h)t	冷却面积(m <sup>2</sup> )	片距(mm)	风机数目(台)	直径d(mm)	风量(m <sup>3</sup> /h)	风压pa(mmho)	风机功率(w)	融霜电热管			重量(kg)	备注	
									电机电压(v)	盘管(kw)	水盘(kw)			
dl-2.1/10	2100(1800)	10	4.0	1	330	1700	98(10)	90	380	0.6	0.6	220	30	可用于r134ar404a和r507
dl-3.1/15	3100(2650)	15	4.0	2	330	2 × 170	98(10)	2 × 90	380	0.9	0.9	220	43	
dl-4.2/20	4200(3600)	20	4.0	2	330	2 × 170	98(10)	2 × 90	380	1	1	220	50	
dl-5.2/25	5200(4450)	25	4.0	3	330	3 × 170	98(10)	3 × 90	380	1.2	1.2	220	59	
dl-8.2/40	8200(7050)	40	4.5	2	400	2 × 300	118(12)	2 × 250	380	1.4	0.7	220	105	
dl-11.5/55	11500(9900)	55	4.5	2	400	2 × 300	118(12)	2 × 250	380	1.8	0.9	220	115	
dl-16.7/80	16700(14350)	80	4.5	2	500	2 × 600	167(170)	2 × 550	380	2.4	1.2	220	165	
dl-22.0/105	22000(18900)	105	4.5	2	500	2 × 600	167(170)	2 × 550	380	3.2	1.6	220	185	
dl-25.8/125	25800(22200)	125	4.5	3	500	3 × 600	167(170)	3 × 550	380	3.8	1.9	220	249	
dl-33.6/160	33600(28900)	160	4.5	3	500	3 × 600	167(170)	3 × 550	380	4.6	2.3	220	270	

dl-38.7 /185	38700(33300)	185	4.5	4	500	4 × 600 0	167(170)	4 × 550	380	5.4	2.7	220	310	
dl-44.0 /210	44000(37850)	210	4.5	4	500	4 × 600 0	167(170)	4 × 550	380	6	3.0	220	350	
dl-52.9 /260	52900(45500)	260	4.5	2	600	2 × 100 00	200	2 × 110	380	9.0	1.8	220	380	
dl-67.2 /330	67200(57800)	330	4.5	3	600	3 × 800 0	200	3 × 750	380	11.0	2.2	220	460	
dl-83.4 /410	83400(71700)	410	4.5	3	600	3 × 100 00	200	3 × 110	380	13.0	2.6	220	480	

\*对于r22在t库 = 0 , t=7 制冷量, 对r134a冷量要乘修正系数f, qor134a=qor22xf

型号 odel	dj- *名 义制 冷量 w (kcal/h) t库 = -18 t=t 库-to= 7	冷却 面积 (m <sup>2</sup> )	片距 (mm)	风机 数目 (台)	直径 d (mm)	风量 (m <sup>3</sup> /h)	风压 pa (mmh <sub>2</sub> o)	风机 电机 功率 (w)	融霜电热管			重量 (kg)	备注	
									电机 电压 (v)	盘管 (kw)	水盘 (kw)			
dj-13.2 /8	1320(1150)	8	8	2	330	2 × 170 0	98(10)	2 × 90	380	1.8	0.9	220	35	可用于 r134a 和r507
dj-2.3/ 15	2300(2000)	15	8	3	330	3 × 170 0	98(10)	3 × 90	380	2.4	1.2	220	50	
dj-4.0/ 20	4000(3450)	20	9	2	400	2 × 300 0	118(12)	2 × 250	380	2.6	1.3	220	95	
dj-5.1/ 30	5100(4400)	30	9	2	400	3 × 300 0	118(12)	2 × 250	380	3.6	1.8	220	107	
dj-7.8/ 40	7800(6700)	40	9	2	500	2 × 600 0	167(170)	2 × 550	380	6.5	1.3	220	157	
dj-9.8/ 55	9800(8400)	55	9	2	500	2 × 600 0	167(170)	2 × 550	380	8.5	1.7	220	177	
dj-12.8 /70	12800(11000)	70	9	3	500	3 × 600 0	167(170)	3 × 550	380	10.5	2.1	220	232	
dj-15.7 /85	15700(13500)	85	9	3	500	3 × 600 0	167(170)	3 × 550	380	12.0	2.4	220	252	
dj-18.8 /100	18800(16160)	100	9	4	500	4 × 600 0	167(170)	4 × 550	380	15.0	3.0	220	290	
dj-21.6 /115	21600(18600)	115	9	4	500	4 × 600 0	167(170)	4 × 550	380	16.0	3.2	220	330	
dj-23.9 /140	23900(20600)	140	9	2	600	2 × 100 00	420	2 × 220	380	21.6	2.7	220	360	
dj-29.0 /170	29000(24900)	170	9	3	600	3 × 800 0	420	3 × 150	380	26.4	3.3	220	440	
dj-35.9 /210	35900(30900)	210	9	3	600	3 × 100 00	420	3 × 220	380	28.0	3.5	220	460	

\*对于r22在t库 = -25 , t=7 制冷量, 对r134a冷量要乘修正系数f, qor134a=qor22xf

