

# PTC冷、暖、热风幕机 东方伟华

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | PTC冷、暖、热风幕机 东方伟华                   |
| 公司名称 | 常州市维克德利制冷设备厂                       |
| 价格   | .00/个                              |
| 规格参数 | 品牌:东方伟华<br>型号:125/900<br>类型:贯流式风幕机 |
| 公司地址 | 武进区雪堰镇漕桥工业集中区                      |
| 联系电话 | 18015880098 13775025780            |

## 产品详情

|      |                 |      |          |
|------|-----------------|------|----------|
| 品牌   | 东方伟华            | 型号   | 125/900  |
| 类型   | 贯流式风幕机          | 材质   | 不锈钢风机    |
| 性能   | 耐高温风机           | 频率   | 50 (hz)  |
| 风轮直径 | 125 (mm)        | 噪声   | 60       |
| 电压   | 220 (V)         | 功率   | 5200 (w) |
| 风量   | 720-2500 (m3/h) | 机身长度 | 900 (mm) |
| 产品别名 | 空气幕             |      |          |

1.采用ptc元件与散热器配合在一起，通电后发热风气流。其特点是：ptc元件为整体发热，无明火、耗电小、噪声低、在使用中极为安全。

2具有制热能力强、性能稳定、耗电少、制热迅速。

3.可单独开普通风和热风。（冷暖风幕机）

4.关闭热风时，带自动延时保护装置，有产保护产品的寿命。

5.还可以根据客户的特殊要求进行订做。

| 型号      | 机身长度mm | 风轮直径mm | 额定电压v | 额定频率hz | 输入功率w | 风口风量m3/h | 有效遮断高度m | 平均声压级db | 外形尺寸mm           | 发热类型  |
|---------|--------|--------|-------|--------|-------|----------|---------|---------|------------------|-------|
| rfm1509 | 900    | 150    | 三相四线  | 50     | 8-12  | 55-60    | 3.5     | 65      | 900 × 270 × 270  | ptc发热 |
| rfm1512 | 1200   | 150    | 三相四线  | 50     | 12-16 | 60-65    | 3.5     | 65      | 1200 × 270 × 270 | ptc发热 |
| rfm1515 | 1500   | 150    | 三相    | 50     | 16-20 | 65-70    | 3.5     | 65      | 1500 × 270 × 270 | ptc发热 |

|          |     |     |                  |    |     |       |     |    |                 |       |
|----------|-----|-----|------------------|----|-----|-------|-----|----|-----------------|-------|
| rfm13509 | 900 | 150 | 四线<br>单机2<br>20v | 50 | 4-6 | 50-55 | 3.2 | 65 | 900 × 270 × 270 | ptc发热 |
|----------|-----|-----|------------------|----|-----|-------|-----|----|-----------------|-------|