

现货热销POM DE-8902 Delrin 常年库存不断货

产品名称	现货热销POM DE-8902 Delrin 常年库存不断货
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM 型号:DE-8902 产地:美国杜邦
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

现货热销POM DE-8902 Delrin 常年库存不断货

美国杜邦POM部分型号性能表述Delrin 100AF,含20%铁佛龙PTFE增强,熔指1.3g/10min,特性:高耐磨、润滑、脱模;无缺口冲击强度70kJ/m,耐温87 ,片材、型材应用.Delrin 100T,熔指2.1g/10min,特性:耐磨、润滑、脱模;无缺口冲击强度:无断裂,耐温130 ,片材、型材以及吹塑应用.Delrin 127UV 熔指2.4g/10min,特性:耐磨、抗紫外线、润滑、脱模;无缺口冲击强度400kJ/m,耐温160 ,片材、型材应用.Delrin 300TE 熔指6g/10min,特性:耐磨、润滑;无缺口冲击强度:无断裂,耐温71 ,齿轮、弹簧片应用.Delrin 500AF 含20%铁佛龙PTFE增强,特性:高耐磨、润滑、脱模;无缺口冲击强度:40kJ/m,耐温160 ,齿轮、泵壳、沥水器应用.Delrin 500P 中等粘度聚甲醛,熔指15g/10min,特性:耐磨、高刚性、热稳定;耐候;耐高温;无缺口冲击强度:280kJ/m,耐温160 ,齿轮、凸轮汽车领域应用.Delrin 500T 熔指12g/10min,特性:耐磨,高刚性,高抗冲,热稳定,通用;无缺口冲击强度:无断裂,耐温146 ,纤维级、汽车领域应用.Delrin 510GR 含10%GF玻纤增强,熔指12g/10min,特性:通用、耐磨、高刚性;无缺口冲击强度:50kJ/m,耐温174 ,薄壁制品、电动工具、汽车领域应用.Delrin 525GR 含25%GF玻纤增强,熔指5g/10min,特性:增强级、高强度、高刚性、耐磨;无缺口冲击强度:50kJ/m,耐温174 ,大型家用电器和小型家用电器、电动工具应用.Delrin 527UV 熔指15g/10min,特性:抗紫外线、中等粘度、耐磨、润滑;无缺口冲击强度:260kJ/m,耐温163 ,汽车领域应用.Delrin 570 特性:低翘曲、高刚性、尺寸稳定、可切削;缺口冲击强度:43J/m,耐温155 ,工业、建筑、汽车领域应用.Delrin 577 含20%GF玻纤增强,熔指7g/10min,特性:抗紫外线、脱模、耐磨;缺口冲击强度:3.0J/m,耐温164 ;Delrin 900P 低粘度聚甲醛,熔指25g/10min,特性:高流动、高抗冲、耐磨;无缺口冲击强度:200kJ/m,耐温162 ,纤维级、薄壁制品应用

现货热销POM DE-8902 Delrin 常年库存不断货

pom介绍：公司以诚信、诚信经营、诚信服务、精益求精的经营理念，以诚信、诚信、完善的服务网络、热情的服务态度、严格的服务规范、满意的服务效果为标准。燃烧特性容易燃烧，离开火后会继续燃烧。火焰的上端是黄色的，下端是蓝色的。它会融化和滴落，有强烈的刺激性甲醛气味和鱼腥味。po

m为乳白色粉末状，通常不全透明，上色性强。