

烧结透水砖多少钱 超清透水砖生产 瑞丽烧结透水砖

产品名称	烧结透水砖多少钱 超清透水砖生产 瑞丽烧结透水砖
公司名称	云南超清商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市宣威市羊场镇磷电有限责任公司办公区一楼106室
联系电话	13770052005 13770052005

产品详情

透水砖主要作用表现为：

一是能够在铺装中采用压实的方法获得达到一定强度(28d达20MPa)的混凝土路基，减少地下蓄水层储藏一定的积水后造成路面下沉的现象(压实过程注意的事项为：需要找平碾压密实，压实系数不得低于95%)。

二是这种特殊的混凝土具有较大的连通孔隙率，在铺装完毕后，能够引导渗透水快速下行，减少因长时间落雨或雨量偏大时路面径流的出现，同时可以满足较大的蓄水性能。

三是在长时间空气干燥的环境下，可通过蒸发作用使该层蓄含的水分透过路面散失在空气中，达到增大空气湿度、降低地面温度、调节周围环境的效果。

自洁式透水砖在构建生态城市中对城市水环境的改善作用也是颇为显著的，烧结透水砖批发，由于城市中的不透水路面的不能及时地将雨水渗入地下，因此，瑞丽烧结透水砖，城市中常常出现雨水蓄积和漫流现象，自洁式透水性铺装地面由于自身良好的透水性能，能有效地缓解城市排水系统的泄洪压力。特别是与普通铺装相比，自洁式透水砖兼有良好的渗水保湿及透气功能。

透水砖颜色依添加色料而定，主要有：红色、灰色、绿色、黄色、黑色、棕色、褐色、咖啡色、蓝色。

透水砖铺装工艺与普通路面砖有很大的区别，由于其性能和功能特点，要求路基处理得特别平整，而且需要不同材料对不同层进行铺贴处理，这就对施工技术有严格要求。施工过程中需要注意的事项：为获得良好的透水系统，达到较好的透水效果，其缓冲层多采用中砂，低骨灰比和低水灰比的水泥混合砂浆，具有较好的受压缓冲能力；下层采用开放式透水性路基，使用窄级配(骨料粒径大致在7~40mm)、低骨灰比和低水灰比的混凝土。

烧结透水砖多少钱-超清透水砖生产-瑞丽烧结透水砖由云南超清商贸有限公司提供。云南超清商贸有限公司是一家从事“透水砖”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中洲”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使云南超清商贸在混凝土及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！