

# 奥洋机械 自动封头设备 封头设备

产品名称	奥洋机械 自动封头设备 封头设备
公司名称	寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市上口镇河疃工业园
联系电话	18366336629

## 产品详情

### 单头缩口机主要技术参数

- 1.电源:380V
- 2.功率:3KW
- 3.水箱直径:340-800
- 4.操作方式:人工操作
- 5.重量:450K g
- 6.外型尺寸:2400\*1100\*3005mm

单头缩口机是寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司为保温水箱外桶两端单筋及收出锥度口而开发的一款设备，适用于不锈钢、冷（热）扎板的收口起筋作业。

型号：AYJX-FTSKJ-1200

技术参数：

1. 额定功率：19kw

2. 电源电压：380v
3. 加工高度：15-30mm
4. 加工直径：φ 600-1500mm
5. 加工厚度：2-8mm
6. 加工效率：15-25s/P
7. 推力系统：气液混合
8. 液压调整范围：6Mpa-12Mpa
9. 设备重量：3000kg

欢迎广大客户来电咨询！！！！

型号:QJJ-600型

电动起筋机

- 1.输入电源:380V/50Hz
- 2.额定负载持续率:连续
- 3.额定容量:3.5Kw
- 4.气压调整范围:0 ~ 0.8Mpa
- 5.旋转速度:50转/分钟
- 6.工件材料:碳钢，自动封头设备，不锈钢，铝
- 7.工件厚度:0.3-3mm
- 8.工件直径:600-1500mm
- 9.起筋高度:7.5mm（定制）
- 10.起筋宽度:30MM（定制）
- 11.起筋圆弧:15MM（定制）
- 12.翻边高度:15MM
- 13.翻边条件:单头

1.起筋模为钢性较强的钢材制作，封头设备制造厂家，耐磨耐用，主心轴与上轴同步传动结构。

- 2.滚轮轴承选用国产密封洛阳轴承。
- 3.系统采用台湾品牌。
- 4.各运动部件耐磨，可靠，封头设备，润滑方便。
- 5.控制系统采用按钮控制，可实现操作人员控制。
- 6.主机架钢管焊接结构，焊后经回火处理。

奥洋机械(图)-自动封头设备-封头设备由山东奥洋自动化设备有限公司提供。“封头缩口机,不锈钢水塔设备,起筋机设备”选择山东奥洋自动化设备有限公司，公司位于：山东省寿光市上口镇河疃工业园，多年来，奥洋机械坚持为客户提供好的服务，联系人：管经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥洋机械期待成为您的长期合作伙伴！