

国内塔器生产厂家，南方塔器制造厂家，国内塔器制造企业，菏泽花王容器

产品名称	国内塔器生产厂家，南方塔器制造厂家，国内塔器制造企业，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内塔器生产厂家，南方塔器制造厂家，国内塔器制造企业，菏泽花王容器天然气压缩机应根据进站天然气压力、脱水工艺及设计规模进行选型，型号宜选择一致，并应有备用机组。压缩机排气压力不应大于25.0MPa（表压）；国内塔器生产厂家，南方塔器制造厂家，国内塔器制造企业，菏泽花王容器多台并联运行的压缩机单台排气量，应按公称容积流量的80%~85%进行计算。压缩机动力宜选用电动机，也可选用天然气发动机。天然气压缩机应根据环境和气候条件露天设置或设置于单层建筑物内，国内塔器生产厂家，南方塔器制造厂家，国内塔器制造企业，菏泽花王容器也可采用撬装设备。压缩机宜单排布置，压缩机室主要通道宽度不宜小于1.5m。压缩机前总管中天然气流速不宜大于15m/s。

压缩机进口管道上应设置手动和电动（或气动）控制阀门。压缩机出口管道上应设置安全阀、止回阀和手动切断阀。出口安全阀的泄放能力不应小于压缩机的安全泄放量；安全阀放散管管口应高出建筑物2m以上，且距地面不应小于5m。国内塔器生产厂家，南方塔器制造厂家，国内塔器制造企业，菏泽花王容器从压缩机轴承等处泄漏的天然气，应汇总后由管道引至室外放散，国内塔器生产厂家，南方塔器制造厂家，国内塔器制造企业，菏泽花王容器放散管管口的设置应符合本规范第7.2.21条的规定。压缩机组的运行管理宜采用计算机控制装置。压缩机应设有自动和手动停车装置，各级排气温度大于限定值时，国内塔器生产厂家，南方塔器制造厂家，国内塔器制造企业，菏泽花王容器应报警并人工停车。在发生下列情况之一时，应报警并自动停车：各级吸、排气压力不符合规定值；冷却水（或风冷鼓风机）压力和温度不符合规定值；润滑油压力、国内塔器生产厂家，南方塔器制造厂家，国内塔器制造企业，菏泽花王容器温度和油箱液位不符合规定值；