

火燥机械脉动真空干燥箱 油变真空干燥箱

产品名称	火燥机械脉动真空干燥箱 油变真空干燥箱
公司名称	南京火燥机械科技有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:火燥 型号:FZG 操作方式:间歇式
公司地址	中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室
联系电话	025 - 85774767 18761088861

产品详情

防爆干燥箱是一种较为特殊的仪器设备，专为干燥各类危险品而设计，由于其要求较高，因此做这类产品公司较少。防爆干燥箱可用于化工，电子，石油，汽车，实验室等。防爆干燥箱一般分为常规防爆干燥箱和真空型防爆干燥箱。

加热后的气体被导向真空压力表，真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围，就可能使真空压力表产生示值误差。正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。

不能当普通恒温箱使用，因为不安全。电热干燥箱底部开有新鲜空气的补充孔，工作室的顶部开有换气调节口，被加热的气体可以从换气调节口自然排出工作室，工作室是一个不封闭的容器，因而只承受极微量的气体压差。电热真空干燥箱的工作室由于要承受负一个大气压力的作用，因而密封性相当好，如果在抽真空的情况下加热，工作室膨胀的气体有可能因胀破观察窗钢化玻璃或容器而产生爆炸事故。

