

# 楼板拆除 江门楼板切割

产品名称	楼板拆除 江门楼板切割
公司名称	犇盈建设
价格	300.00/立方
规格参数	绳锯机:1800 DD-220:380 广州:020
公司地址	广州市番禺区石壁镇都那村都那南路12巷2号101
联系电话	138-26151100 138-2615-1100

## 产品详情

在建筑工程中，楼板切割拆除是常见的工程项目，现在有专业的建筑公司接单。对我们普通家庭来说，如果装修复式楼或跃层，可能需要进行楼板切割拆除，下面小编整理了有关楼板切割拆除的具体施工方法，有需要的朋友可以详细了解一下。

(1)、按每小块不超过500公斤为原则进行切割，切割后的混凝土块卸于下一层楼面或地面上。

(2)、根据设计图纸要求，确定切割区域，先在楼板表面用墨线弹出所需切割的边线，再根据起吊设备情况确定楼板分块尺寸，为1.5m×1.5m左右。清理切割区域场地，主要包括地面建筑及装饰垃圾的清理，影响切割的各种管线（风管、电线管、雨水管等）。

(3)、楼板周边采用平推式电动切割机切割，中间部分通过膨胀螺栓将小型切割机的轨道固定于被切割板面上，进行分块切割。

4)、主体结构楼板切割前用型钢制作吊装龙门架，吊架固定于梁上。在欲切割的楼板块上用钻孔机均匀钻4个孔，将钢丝绳穿过，然后分边挂于两个手拉葫芦的吊钩上，混凝土切割后的吊装葫芦架于吊架上。

(5)、拉紧手拉葫芦，使其充分受力；

(6)、采用钢筋混凝土切割机，配备专门人员指导施工。切割完后采用2个手拉葫芦将切割好的楼板吊装轻放至下层楼面或地面

楼板拆除 江门楼板切割确定钻孔拆除部位，拆除部位必须按图纸反复核对，无误后才能进行，根据施工现场实际情况，先拆楼板砼，后拆除钢筋，拆除部位周边产品保护措施应可靠，对易碎易损物品应

做好严密隔离措施。

## 楼板拆除

江门楼板切割安装支撑架：支撑架必须牢固可靠，承重必须满足要求，支撑架必须紧贴板底。

分部钻孔拆除：被拆结构与原结构连接处不得未经钻孔就使用风镐拆除，以免影响原结构质量。

### 一、混凝土楼板切割方法

1.以每块不超过700kg进行切割，切割后放置于地面或下一层楼。

2.根据设计图纸要求，确定切割位置和大小，在混凝土表面用标记弹出切割的线条，确定先手顺序，再根据起吊设备情况确定楼板分块尺寸，为1.7m×1.57左右。

3.清理切割周边场地，主要包括地面建筑及装饰垃圾的清理，影响切割的各种管线等。

4.楼板周边采用平推式电动切割机切割，中间部分通过膨胀螺栓将小型切割机的轨道固定于被切割板面上，进行分块切割。

5.主体结构楼板切割前用型钢制作吊装龙门架，吊架固定于梁上。

6.在欲切割的楼板块上用德国进口的钻孔机均匀钻6个孔，将钢丝绳穿过，然后分边挂于两个手拉葫芦的吊钩上，混凝土切割后的吊装葫芦架于吊架上。

7.拉紧手拉葫芦，使其充分受力；

8.采用钢筋混凝土切割机，配备专门人员指导监督施工。

9.切割完后采用机械将楼板就近破碎取筋或者运输至地面运走