

河南粮库密封门窗 粮库密封门窗公司 毅恒

产品名称	河南粮库密封门窗 粮库密封门窗公司 毅恒
公司名称	虞城县毅恒仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇北街路东
联系电话	19837071306 19837071306

产品详情

在相同条件下测试，压力半衰期越长，粮仓的气密性越好。澳大利亚相关标准规定，空仓初始压力从2500Pa下降到1500Pa所需时间不低于5min的为一级仓，从1500Pa下降到750Pa所需时间不低于5min的为二级仓，从500Pa下降到250Pa所需时间不低于5min的为三级仓。而我国规定平房仓气密性以500Pa的压力半衰期分为三个等级，平房仓内薄膜密封的粮堆气密性以300Pa的压力半衰期分为二个等级，其中压力半衰期大于等于5min的为一级仓，压力半衰期低不应低于40s。

仓房的窗户宜少，尺寸满足补仓需要早期的仓房窗户主要用于采光和自然通风，而现在仓房都配有照明、风道和风机等设施，河南粮库密封门窗，窗户主要用于散(换)气、排尘或粮食补仓。若仍按仓房每开间开窗进行设计，窗户数量太多将直接影响到仓房隔热与气密性，建议将窗户的数量减半。仓门上方因有雨搭，保管员开关不便，可不设窗户。窗扇宜单扇平开或上开，不宜采用双扇平开窗、推拉窗，粮库密封门窗批发，窗户尺寸要满足仓外机械补粮需要。

粮仓保温门是非常重要的保粮器材，所以说他的质量很关键，在我们选择的时候要特别主要它的性能特点。今天我们就为大家讲解一下粮仓保温门的特性。

粮仓密封保温门采用开平密封门，粮库密封门窗价格，门框、骨架、采用冷弯空腹方钢焊接而成。方钢材质符合GB228—87标准要求，面板经特质压槽成型，粮库密封门窗公司，内腔填充聚自熄泡沫板。密封保温门具有可靠的密封温性和开工启灵活的特性。保温门各种性能，能满足机械力学性能及建筑物理性要求，能承受700帕以上的压力。

河南粮库密封门窗-粮库密封门窗公司-毅恒(推荐商家)由虞城县毅恒仓储设备有限公司提供。虞城县毅恒仓储设备有限公司是从事“仓储设备,挡粮板,环流通风设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：范经理。