

阻燃屏蔽双绞线 赤峰双绞线 沈阳电缆厂家 赤峰电线电缆厂

产品名称	阻燃屏蔽双绞线 赤峰双绞线 沈阳电缆厂家 赤峰电线电缆厂
公司名称	沈阳联迅线缆制造有限公司
价格	8.00/米
规格参数	联之迅:厂家直销 RVSP:1米批发价格 沈阳:支持定做
公司地址	沈阳市铁西区路官二街13号1门
联系电话	024-88883133 18940227827

产品详情

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线

1、产品用途：本产品适用于额定电压450/750V及以下控制、动力、照明线路中。

2、执行标准：国家标准GB/T5023-2008，JB/T8734-2016和企业标准，也可按照用户提供的技术要求生产。

3、使用特性：

3.1、额定电压：

电缆的额定电压用 $U_0/U(U_m)$ 表示。

U—为多芯电缆系统任何两项导体之间的电压有效值。

U0-为任一绝缘导体和“地”之间的电压有效值。

3.2、导体额定工作温度：

电缆导体的高额定工作温度：辐照交联聚烯烃绝缘电缆为90℃，聚氯乙烯绝缘电缆为70℃。短路时（持续时间不超过5S）电缆导体的高温：辐照交联聚烯烃绝缘电缆不超过250℃，聚氯乙烯绝缘电缆不超过160℃。

3.3、安装时的弯曲半径：

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。

有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

3.4、电缆安装时的环境温度：

电缆安装敷设时的环境温度应不低于0℃。低于0℃时应对电缆和环境预先加热到规定温度后才能安装敷设。安装时的牵引力和弯曲半径要符合要求。

5、产品型号名称：

型号	名称
60227IEC01(BV)	一般用途单芯硬导体无护套电缆

60227IEC02(RV)	一般用途单芯软导体无护套电缆
60227IEC07(BV-90)	内部布线用导体温度为90 单芯实芯导体无护套电 缆
60227IEC08(RV-90)	内部布线用导体温度为90 单芯软导体无护套电缆
60227IEC10(BVV)	轻型聚氯乙烯绝缘护套电缆
60227IEC53(RVV)	普通型聚氯乙烯绝缘护套软线
60227IEC74(RVVYP)	耐油聚氯乙烯护套屏蔽软电缆
60227IEC75(RVVY)	耐油聚氯乙烯护套非屏蔽软电缆
RVS	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线
BLV	铝芯聚氯乙烯绝缘电线
BVR	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
BVV	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆
RVV	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆
BLVV	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆
BVVB	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆
BLVVB	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆
WDZ-BYJ	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘线
WDZN-BYJ	低烟无卤耐火铜芯聚氯乙烯绝缘线
NH-RVSP	耐火屏蔽双绞线
ZR-RVS	阻燃双绞线

注：1、上述产品还可生产阻燃系列：ZA-、ZB-、ZC-、ZD-、ZR-等；

2、上述产品还可生产阻燃耐火系列：ZAN-、ZBN-、ZCN-、ZDN-、ZN-、N-等；

3、上述产品还可生产无卤低烟阻燃系列：WDZA-、WDZB-、WDZC-、WDZ-等；

4、上述产品还可生产无卤低烟阻燃耐火系列：WDZAN-、WDZBN-、WDZCN-、WDZN-等；

耐火电缆如无防火层不推荐铝芯。

以上请订货时注明，未注明的按普通产品生产。

6、电线电缆的规格：

型号	额定电压V	芯数	导体标称截面mm
60227IEC01(BV)	450/750	1	1.5-400
60227IEC02(RV)	1.5-240		
		60227IEC07(BV-90)	300/500
		60227IEC08(RV-90)	
		60227IEC10(BVV)	2、3、4、5
		60227IEC53(RVV)	0.75-2.5
		60227IEC74(RVVYP)	2~60
		60227IEC75(RVVY)	
		RVS	2
		BLV	2.5-400
		BVR	2.5-185
		BVV	0.75-185
		RVV	2~41
		BLVV	
		BVVB	2、3
		BLVVB	2.5-10