

腻子型膨胀止水条规格与价格

产品名称	腻子型膨胀止水条规格与价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	规格:20x30mm 型号:PN-220型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、腻子型膨胀止水条不同应用地域：

多年以来,腻子型膨胀止水条已经被广泛运用于各种不同类别的钢筋混凝土自防水结构的地下工程中，其优良的弹性、延伸性和膨胀止水性，腻子型膨胀止水条的耐水性耐化学介质性耐久性和耐候性已被地下商场、地下车库、地下引水工程、沉井、防汛墙等工程应用。BW缓膨加网止水条（PN腻子型），是在腻子型膨胀止水条的基础上加入一层钢丝网或者尼龙网，增强了止水条抗拉性能，膨胀率不变。

2、腻子型膨胀止水条规格：

腻子型膨胀止水条常用规格30×20、20×15、30×40、20×50mm等。这些腻子型膨胀止水条我们公司都能生产，腻子型膨胀止水条产品质量也是较好的，请您放心选购！腻子型膨胀止水条价格高低不一，还是要取决于规格尺寸，您如果想了解确切的腻子型膨胀止水条价格，请找公司销售人员！我们是腻子型膨胀止水条实体厂家，请放心我们的腻子型膨胀止水条价格是不会高，选择公司不会让您失望的！

3、腻子型膨胀止水条产品特点：

- a.腻子型膨胀止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能堵塞缝隙水。
- b.腻子型膨胀止水条在静水中浸泡其整体性完好不解体。适用于水流速度较高的水利工程。
- c.膨胀速度缓慢，抗水压能力强，适用于雨季和水丰富的施工工地使用。
- d.腻子型膨胀止水条施工方法简便。按施工方法操作，其防水抗渗的可靠性远远优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带。
- e.腻子型膨胀止水条主体材料为矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀等特性。

4、腻子型膨胀止水条适用范围及条件：

腻子型膨胀止水条适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水。同时也适用于建筑构件拼装接缝；盾构法隧道管片接缝；接缝的嵌缝；板缝墙缝的止水。腻子型膨胀止水条广泛用于贮水池、沉淀池、地下室、地下车库、地铁、隧道、涵洞、大坝、防洪堤等各种地下建筑工程和水利工程。腻子型膨胀止水条在静水中浸泡其整体性完好不解体，膨胀速度缓慢，抗水压能力强，施工方法简便，腻子型膨胀止水条其防水抗渗的可靠性远远优于传统的钢板，橡胶及塑料止水带。