

# 聚乙烯板图片 聚乙烯板 凯祥耐磨材料实力推荐

产品名称	聚乙烯板图片 聚乙烯板 凯祥耐磨材料实力推荐
公司名称	汤阴县凯祥耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市汤阴县河畔人家1号楼2单元A102
联系电话	13837209330 13837209330

## 产品详情

超高分子量聚乙烯 (UHMWPE) 轴套具有耐磨性、无粘性、耐腐蚀性、摩擦系数小等特性，广泛应用于发电厂，矿厂，船厂，耐磨聚乙烯板，焦化厂，化肥厂，钢厂，码头，超高分子量耐磨聚乙烯板，汽车零部件公司，污水处理厂，工程车等。产品强度高，耐冲击，无毒无味，使用温度-70 ~ +100 °C，已广泛应用于各种贮仓、料斗、溜槽、管道、渣沟的衬里和抗磨损的机械零部件，是解决防磨损、防堵塞、防腐蚀的理想材料。耐磨性：相当于不锈钢的9倍，聚乙烯板，高分子聚乙烯耐磨板，聚四氟乙烯的6-7倍，HDPE的2倍。无粘性：表面张力小，与常见物质不亲和，因此不易粘连结垢。耐腐蚀性：能耐磷酸、盐酸、稀硫酸、碱类、盐类等腐蚀。摩擦系数小：流提阻力小，节省能耗。

聚乙烯板属于烷烃惰性聚合物，聚乙烯板什么用，它的阻燃剂的阻燃机理一般为：阻燃剂分解而产生不燃气体或高沸点液体.包围在燃烧的板材制品表面，隔绝氧气以达到阻燃熄火，如常见的you机lu类阻燃剂，聚乙烯板图片，分解后生成氮气及大量水蒸气以及硫酸铵胺等铵盐类;具有良好的化学稳定性。如常见的you机lu类阻燃剂，分解后生成氮气及大量水蒸气以及硫酸铵、胺等铵盐类;具有良好的化学稳定性。

pvc透明板材产品厚度：2-20mm 产品da幅宽：1300mm

pvc透明板材产品长度：100-10000mm 推荐规格：1300 × 2000mm

pvc软板(卷材)：表面光泽，柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择，pvc软板材用料上城，制作精细，应用广泛。pvc软板材性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良，pvc软板材具有优良的可han接性，物理性能优于橡胶等其他卷材。应用于化工，电镀，电解槽的衬里，绝缘垫层，火车、汽车内饰及辅助材料。

聚乙烯板图片-聚乙烯板-凯祥耐磨材料实力推荐由汤阴县凯祥耐磨材料有限公司提供。汤阴县凯祥耐磨

材料有限公司是一家从事“超高分子聚乙烯板,托辊,铸石板,耐磨料,聚乙烯异形件,滤板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“超高分子聚乙烯板,托辊,铸石板,耐磨料,聚乙烯异形件,滤板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使凯祥耐磨材料在其它中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!