

牵引式稳定土拌合机 三七灰土拌合机 冷再生拌和机 华源直供

产品名称	牵引式稳定土拌合机 三七灰土拌合机 冷再生拌和机 华源直供
公司名称	济宁市华源重工机械有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	华源:1200 1600型:1800 山东:2米
公司地址	山东省济宁市兖州区大安镇工业园区吉安路南（ 兖州聚源热电厂墙东）
联系电话	15305372015

产品详情

本实用新型涉及一种灰土拌和机,包括壳体,所述壳体上开有拌和口,还包括置于壳体内用于拌和基料的拌和装置,所述拌和装置包括驱动装置,转动连接在壳体两侧的转动轴,转动连接在转动轴上的拌和件和使拌和件发生自转的自转结构,所述驱动装置驱动转动轴转动带动拌和件绕转动轴转动的同时拌和件发生自转,自转结构的设置可以使得拌和件自转,在拌和基料的时候,在一些块状基料内发生自转,使得对于基料的拌和更加的充分,从而有了拌和机的拌和效率.

灰土拌和机由基础车辆和拌和装置组成。拌和装置是一个垂直于基础车辆行驶方向水平横置的*子搅拌器，通称拌和转 拌和*子用罩壳封遮其上部 and 左右侧面，形成工作室。车辆行驶过程中，操纵拌和*子旋转和下降，转上的切削刀具就将地面的物料削切并在壳内抛掷，于是稳定剂与基体材料进行掺拌混合。根据作业对象的不同，选用的转*旋转方向也不同(即正转或反转)：当在较松软的土层上进行拌和作业时，一般采用正转方式，即旋转的刀具从土层表面开始自上而下进行切削、破碎与拌和；当在坚硬的土层上进行拌和作业或铣削旧沥青混凝土路面时，多采用反转方式，即旋转刀具从土层的底部自下而上进行切削、破碎与拌和。