

铜陵EPS线条 安徽建烽|无缝隙 EPS线条安装

产品名称	铜陵EPS线条 安徽建烽 无缝隙 EPS线条安装
公司名称	安徽建烽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区武里山天街
联系电话	13275659888 13275659888

产品详情

施工准备——工具准备

EPS线条安装施工时常用工具：

- 1、手锯、锯条（现场切割线脚用）
- 2、水平管、墨斗、墨线（弹线用）
- 3、卷尺、直角尺、水平尺（测量用）
- 4、抹子、灰刀（抹砂浆及勾拼接缝、补拼接缝用）
- 5、壁纸刀、剪刀（砂浆开包、挂网用）
- 6、扫帚、铁铲（完工后清理场地用）
- 7、插线板、手提式电动搅拌器（搅拌砂浆用）
- 8、钢丝刷（基层面不平时修改线脚粘结面用）
- 9、砂纸（安装完成后对线脚多余砂浆打磨用）

主要技术参数

EPS装饰构件

物理学性能指标应符合以下要求：

吸水量 500g/m²（浸水24h）

抗冲击强度 6.0J

耐冻融 表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离

不透水性 构件外层防护砂浆层内无水渗透

符合 高度设计要求的抗风压荷载值

EPS粘结剂

物理学性能指标应符合以下要求：

拉伸粘结强度（与水泥）原强度 0.8MPa

耐水 0.6MPa

拉伸粘结强度（与聚）原强度 0.1MPa（破板）

耐水 0.1MPa（破板）

可操作时间 1.5-4h

EPS线条的接缝处理技巧：EPS线条接缝处理和线条修补

- 1.EPS线条均为定长成品现场拼接而成，铜陵EPS线条，若需非定长线条拼接时先量好道尺寸，再粘贴到位。安装时须尽量使接缝处贴合、密封。
- 2.待粘结剂养护24小时后，在接缝处涂刷一层抹面砂浆，EPS线条安装，随即铺贴一层宽度100mm的耐碱网格布或无纺布回，外墙EPS线条报价，再涂刷一层抹面砂浆，待干。
- 3.将要翻包保温板背面涂抹好粘结砂浆，贴在粘贴好网格布的墙面上，EPS线条厂商，然后用抹子轻轻敲击使之粘贴牢固。
- 4.将翻包部位的保温板的正面和侧面均涂抹上面层砂浆，将预先甩出的网格布沿板翻转，并压入抹面砂浆内。

铜陵EPS线条-安徽建烽|无缝隙-EPS线条安装由安徽建烽装饰工程有限公司提供。安徽建烽装饰工程有限公司是从事“GRC线条, EPS线条, GRG线条”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。