

## PC日本出光URC9010 遮光，阻燃，

产品名称	PC日本出光URC9010 遮光，阻燃，
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:出光兴产株式会社 型号:URC9010 特性:磷含量，低（到无）、流动
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

### 产品详情

# URC9010

PC | 聚碳酸酯#防弹胶日本出光

规格级别：阻燃, 高流动 注塑

产品用途：LCD 应用、LEDs

备注说明：High Reflectivity、磷含量，低（到无）、流动性高、无溴、阻燃性能

URC9010 物性表

物理性能额定值单位测试方法

1.28

溶化体积流率 (MVR)

65

收缩率(流量)	0.5-0.7
(流量: 2.00 mm)	0.5-0.7
机械性能(拉伸)单位测试方法	60
断张率	47
弯曲模量	2500
弯曲强度	93
简支梁缺口冲击强度	20
热性能(温度)单位测试方法	112
阻燃等级 (1.50 mm)	V-0

PC日本出光URC2500 反射遮光级、无卤阻燃V-0 ( 1.5mm ) ，应用于LCD、LED

PC日本出光URC2501 反射遮光级、无卤阻燃V-0 ( 1.0mm ) ，应用于LCD、LED

PC日本出光URC9010 反射遮光级、高流动，无卤阻燃V-0 ( 1.0mm ) ，应用于LCD、LED

PC日本出光URZ2502 反射遮光级、阻燃V-0 (1.0mm) , 应用于LCD

聚碳酸酯树脂 (PC) 是常用工程塑料中唯一的透明材料, 广泛用于电气电子领域、一般机械领域、汽车领域、板材领域、办公设备领域。特别是在从CD、DVD扩展到蓝光光盘的光盘领域, 已经成为经典材料。

近年来, 为了获得欧盟生态标签认证且环保, 办公设备外壳所使用的树脂材料, 已不再使用含卤素阻燃剂配方的材料。现在大多数使用无卤素阻燃剂配方的PC/ABS混合树脂。

等级分类 等级名称