

防火电缆 赤峰防火电缆 通辽防火电缆 矿物绝缘电缆厂家

产品名称	防火电缆 赤峰防火电缆 通辽防火电缆 矿物绝缘电缆厂家
公司名称	沈阳联迅线缆制造有限公司
价格	18.00/米
规格参数	联之迅:厂家直销 防火电缆:1米批发价格 沈阳:支持定做
公司地址	沈阳市铁西区路官二街13号1门
联系电话	024-88883133 18940227827

产品详情

BTLY (NG-A) 系列隔离型矿物质绝缘防火电缆

1、产品用途：

BTLY (NG-A) 隔离型铝套防火电缆又称铜护套轧纹无机绝缘电缆。该电缆是在矿物绝缘电缆存在弊端的基础上改良过的一种新型的防火电缆，它能克服矿物绝缘电缆生产长度有限的弊端，避免安装敷设中出现的中间接头的问题，具有绝缘层不易受潮、安装敷设方便等优点，随着该产品的不断推广，它的优良性能越来越受广大客户的认可，现已广泛应用于基础工业及民用建设中。

BTLY (NG-A) 隔离型铝套防火电缆产品主要应用于：公共建筑：高层建筑物、公共娱乐场所、会议中心、会展中心、博览中心、体育馆、宾馆饭店、医院、学校、机关大楼。
银行、图书馆、百货商场。机场、车站、港口

高温工业：冶金工业、船舶工业、钢铁工业、其他高温场所输配电线路。

危险设施：核电站、军事工业、化学工业、海上石油砖井、医药工业、炼油厂及石油化工工业。

地下场所：地铁、地下仓库、隧道、地下广场。

2、执行标准：企业标准,参照IEC60702-2002；BS6387：2013等，也可按照用户提供的技术要求生产。

3、BTLY (NG-A) 电缆的耐火特性

3.1. 按国家标准，电线电缆燃烧试验方法耐火特性试验GB/T

19216.21-2003选用火焰温度950 ~ 1000 ，燃烧时间为180min，线路保持完整。

3.2. 按英国BS6378标准，柔性防火电缆能满足以下要求：单纯耐火C级：950 180min；耐火加水W级：650 15min；耐火加机械振动Z级：950 15min（以上测试按顺序在同一根试验上进行。）

3.3、弯曲半径；柔性防火电缆安装时允许弯曲半径符合下表的要求。

电缆外径D (mm)	D < 12	12 ≤ D < 20	20 ≤ D < 40	D ≥ 40
电缆内侧弯曲半径R (mm)	6D	10D	15D	20D

4、电缆设计型号

矿物绝缘电缆额定电压的标注采用了国标中规定的500V及750V两种表示方法，其中500V即450V/750V为控制电缆，750V即600V/1000V为电力电缆

等级	型号	名称
控制电缆	BTLY (NG-A)	铜芯波纹铝护套云母带矿物绝缘电力电缆
	BBTRYZ	铜芯矿物耐火层云母带矿物绝缘控制电缆
电力电缆	铜芯矿物耐火层云母带矿物绝缘电力电缆	

注：推荐的导体芯数为：1、2、3、4、7。