

家具粉末厂家 家具粉末 霸州市卓彩

产品名称	家具粉末厂家 家具粉末 霸州市卓彩
公司名称	霸州市卓彩粉末科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市东段乡 王家堡村霸杨路南
联系电话	13832602882 13832602882

产品详情

涂料施工容易出现的问题及解决办法

涂料施工容易出现的问题及解决办法：墙面流挂

特征：涂膜呈部分下垂，形成类似眼泪状或波纹状。

产生的原因：

施工表面太光或凹凸不平，在凹处有积油。

油漆被水过度稀释，粘度过低。

滚筒、刷子蘸料太多，家具粉末批发，漆膜一次施工过厚。

喷涂施工中喷涂压力大小不均匀，家具粉末生产厂家，喷枪与施工面距离不一致。

油漆干燥速度太慢。

解决方法

用砂纸打磨墙体表面，以增加附着力。如果是基层，凹凸不平，应尽量使用基层平整，磨去棱角。刷涂时，用力刷均。

提高施工技术，多涂几次漆，每次施工要薄涂。

稀释水根据漆的浓度按比例加入，不要过度稀释。

喷涂施工中，调整空气压力机，使压力均匀，喷枪嘴与施涂面距离调到足以消除此项弊病，并应均匀移动。

控制成品粉末自由流动性的方法

控制成品粉末自由流动性的方法

1.1低温粉碎粉末涂料的主要成份是树脂，且树脂的分子量较低，家具粉末，一般只有几千，软化点一般不超过115℃，环氧树脂的软化点仅90℃左右。粉末涂料用树脂的玻璃化温度T_g则更低，家具粉末厂家，一般在58℃左右。目前粉末涂料的研磨粉碎采用ACM磨，粉碎与粉末分级同时进行。在实际生产过程中，ACM磨长时间工作或在炎热的夏季，筛网出来的粉末温度偏高，若立即包装粉体很快就会结块。因此我们在ACM磨的进风管，加装冷冻装置，使粉体的涂装施工性能得到改善。

刷涂料之前要做什么

就是你要涂刷防水涂料的墙面、地面。墙地面要求一定要平整、干燥、密实、干净。

如果有空鼓脱层（敲起来咚咚响）、起砂、尖刺和局部坑洼现象，要用工具比如锤子、铲刀铲去多余的，用水泥、堵漏王等填补坑洞。然后涂刷“界面剂”，增强墙面附着力，接着把阴角、阳角、管根做加强处理。注意：基层潮湿和雨雾天尽量避免施工。

家具粉末厂家-家具粉末-霸州市卓彩由霸州市卓彩粉末科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。霸州市卓彩粉末科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!