

折件 康源钢结构公司

产品名称	折件 康源钢结构公司
公司名称	湖北康源钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉川马口工业园
联系电话	15871493999

产品详情

方管的用途有建筑，机械制造，钢铁建设等项目，造船，太阳能发电支架，钢结构工程，电力工程，电厂，农业和化学机械，玻璃幕墙，汽车底盘，机场，锅炉建造，高速路栏杆，房屋建筑，压力容器，石油储罐，桥梁，电站设备，起重运输机械及其他较高载荷的焊接结构件等。

两端开口并具有中空同心圆断面，其长度与周边之比较大的钢材。圆管的规格用外形尺寸(如外径或边长)和内径及壁厚表示，其尺寸范围很广，从直径很小的毛细管到直径达数米的大圆钢管。

楼承板和普通钢筋混凝土楼板对比：

1. 楼承板可作为现浇混凝土的模版，省掉了施工中安装和拆除模板的工序；
2. 楼承板安装好之后可以作为施工平台使用，同时由于不必使用临时支撑，也不影响下一层施工平面的工作；
3. 楼承板可作为楼板的底筋使用，减少了安装板筋的工作量；
4. 根据压型板刚才的不同界面形状，可以减少30%的楼板混凝土用量，减少楼板自重又可以相应的减少梁、柱和基础的尺寸，提高了结构的整体性能；

（三）屋面、墙面压型钢板安装

本工程屋面压型钢板拟采用90厚内衬聚氨酯彩钢板，墙面压型钢板拟采用70厚内衬保温聚氨酯彩钢板。

1、基本要求：

- 、板材的搬运应轻拿轻放，避免磕碰，严禁拖地，以免破坏板材。

、首先确定安装起始点，该点的确定就根据设计图纸及现场情况确定，一般从一侧往另一侧。安装时还应弹基准线，折件，以免出现累积误差。

、确定好安装方向，弹射基准线后从一端向另一端一块块安装。

、两块平行面的边缘搭接应平直，从而保证室内美观。面板的接缝方向应避免主要视角，当主风向明显时，应将面板搭接边朝向下风方向。

、压型钢板应在支撑构件上可靠搭接，搭接的长度应符合设计要求，且不应小于下列表中的规定。

压型钢板在支撑构件上搭接的长度（mm）

折件-康源钢结构公司(图)由湖北康源钢结构有限公司提供。湖北康源钢结构有限公司位于湖北省武汉市汉川马口工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前康源钢结构在钢结构中享有良好的声誉。康源钢结构取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。康源钢结构全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事亮瓦批发，亮瓦厂家，彩钢棚亮瓦的厂家，欢迎来电咨询。