

斗式提升机|蒸压制品共用设备|机械设备|上海天锦

产品名称	斗式提升机 蒸压制品共用设备 机械设备 上海天锦
公司名称	上海天锦机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海天锦 型号:JQ-TD 混凝土机械类型:提升机
公司地址	上海市宝山区顾村工业园区涓星路2001号8号、6号
联系电话	400-6676211

产品详情

品牌	上海天锦	型号	JQ-TD
混凝土机械类型	提升机	混凝土理论输送量	33856243 (m3/h)
混凝土最大出口压力	33856243 (Mpa)	额定进料容量	33856243 (m3)
额定出料容量	33856243 (m3)	料斗提升速度	33856243 (m/min)
骨料最大粒径	33856243 (mm)	电机功率	33856243 (kw)
卸料方式	33856243	搅拌功率	33856243 (kw)
拌筒转速	33856243 (min)	搅拌轴转速	33856243 (r/min)
外形尺寸	33856243 (mm)	整机重量	33856243 (kg)

td系列斗式提升机适用对象及分类:td系列斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,提升高度最高40m。td系列斗式提升机严格按照jb3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造,目前国内常用的斗式提升机均为垂直式。td系列斗式提升机特点为:结构简单,运行平稳,挖取式装料,离心重力式卸料,物料温度不超过60 ;td系列斗式提升机与传统d型斗式提升机相比输送效率高、料斗形式多,应优先选用。td型斗式提升机备有四种料斗,即:q型(浅斗)、h型(弧底斗)、zd型(中深斗)、sd型(深斗)。td系列斗式提升机主要特点:1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒

落,减少了机械磨损。

斗式提升机主要技术参数：

名称name	单位unit	技术参数technicalparameter
输送能力capacity	m ³ .h-1	16-20
提升高度hoistingheight	m	< 20
物料粒度granulesize	mm	< 40
电机功率motorpower	kw	7.5

上海天锦机械有限公司是一家专业研发、生产、销售、服务为一体的综合型高新企业。公司根据国家要求推出新能源设备及企业的发展，在新能源和再生能源设备制造领域取得了突破性的发展，开发出新一代节能降耗产品，上海天锦机械有限公司客户已经遍布国内外众多区域。

上海天锦机械有限公司拥有雄厚的资金，专业的技术，先进的检测和生产设备使本厂产品质量过硬，远销世界各地，得到广大客户的一致好评。

单位:上海天锦机械有限公司联系人：刘经理

电话:021-33856242 33856243地址:上海市宝山区顾村工业园湄星路2001号

价格:面议邮箱:shtjq@126.com

网址：www.shltjq.net