

养殖玻璃钢风机技术参数

产品名称	养殖玻璃钢风机技术参数
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

降温原理：负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。

强大优势：

投资少，耗能低。同等制冷率，一次性投资约为空调的六分之一，运行费用约为空调的十分之一；

降温效果显著，能把温度降至28度左右，与人体温度相符，若配合水井的水作为水帘的源效果更佳，能比拟空调的效果；

空气清新、湿润，空气清洁度可达99%。

安装：负压风机主要有两种安装方法,一种是安装在窗户上,一种是安装在屋顶上.

1.负压风机安装在窗户上的通风降温效果佳,负压风机一般安装窗户的左右就是通风和采光,如果负压

风机安装在窗户上等于让原来的自然通风变成强制通风,而窗户通风一般的位置均是按照人体舒适学设计的,负压风机通风的高度恰恰适合人体高度,舒适度强,我们很多客户朋友选择安装负压风机目的就是解决车间通风降温问题,本质就是解决车间员工作业环境的舒适度和员工感受问题.

2.对客户现场条件要求比较低,一般客户现场都有窗户,利用客户现有的条件,只需要把窗户拿下来,把负压风机安装上去就可以了,适用性较强;

3.对客户环境破坏小,选择把负压风机安装窗户上,基本不破坏客户现场更多的设施.养殖玻璃钢风机
技术参数

4.选择负压风机安装在窗户上安装费用较低,由于不需要打墙洞等费时费力的工程作业,所以这种安装选择费用较小;

5.负压风机安装在窗户上使用维护方便,费用也低,客户朋友们可以想想一下,安装在窗户上,一般人站在地上都可以进行简单的清洁,维护,保养,如果安装在很高的地方维护就相对很麻烦,平日想清洁都难.

直结式传动与皮带传动差异在于直结传动,无皮带松动,皮带轮打滑,皮带损耗,抽风量不稳定等缺点,直结传动它是将风叶直结于电机上传动,除了不用更换皮带调整皮带,是抽风稳定,风阻小,无维修上的困扰。

随着负压风机的不断发展,被广泛应用于许多行业。并且受到很多用户的欢迎。在养殖厂通风可以分为负压风机通风和机械通风两大类。该风机通风则是通过开启的门、窗和天窗,专门建造的通风管道,以及建筑结构的孔隙等实现的通风。该设备作为工业上常用的辅助设备在安装时需注意哪些其他事项?

1、通风管 通风管道常制成正方形或圆形断面。正方形的每边宽度应不小于500毫米。圆形的直径不小于500毫米。为了避免风力的影响,负压风机风管一般要高出房脊0.5米以上,为了防止水汽在管道上部冷凝造成结冰或滴水,在管外面缠以草绳、毛毡一类隔热材料或者砌成双层管壁,在壁间填以炉灰渣、锯末等保温材料。管道应该设置在畜舍较高处或离进气口远的地方,也可考虑设置在粪便通道附近,以便排出污浊空气。养殖玻璃钢风机技术参数

2、风帽 风帽装在负压风机通风管上端,防止雨雪进入管道,并起阻止强风妨碍排气的作用。圆形或正方形风帽通风效果良好。罩式风帽分为百叶窗式、圆形、方形、罩式等。下边缘伸至管道口以下3-5厘米,可以起到良好的挡风及防雨雪的作用。养殖玻璃钢风机技术参数 3、空气进口 空气进口用来向畜舍进入空气,它的位置、构造和调整,对自然通风的效果有很大关系。空气进口有通孔及缝孔两种形式。通孔式空气进口,设在国间的墙上,在外面有挡风罩,在里面有盖板式活门。活门的作用将进来的冷空气引向上方,使之和舍内温热空气混合,并且进行预热,因而避免家畜直接接触冷空气而 以上就是对养殖厂安装负压风机,需注意的事项介绍。在使用过程中我们应该注意一些小细节,控制操作程序,尽量避免在

操作不当而造成一些损坏。需要及时解决问题才能顺利运行。