

闸门用P型橡胶止水带搭接长度 止水橡皮性能指标

产品名称	闸门用P型橡胶止水带搭接长度 止水橡皮性能指标
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

闸门用P型橡胶止水带搭接长度 止水橡皮性能指标

闸门用P型橡胶止水带概述：

闸门用P型橡胶止水带又闸门水封，P型止水橡皮，闸门侧水封，闸门用P型橡胶止水带主要有EB型闸门用P型橡胶止水带和EP型闸门用P型橡胶止水带两种。EB型闸门用P型橡胶止水带主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧（构筑物迎水面），实际应用时主要使用在水压及变形量较小的变形缝、伸缩缝、沉降缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及适应伸缩缝拉伸变形等特点。

闸门用P型橡胶止水带固定安装技术指导：

在水平施工分缝与竖向分缝的交界处,按测量放样好的P型橡胶止水带中心标高安置P型橡胶止水带的十字接头。拉尺测量2个十字接头之间安装直线段P型橡胶止水带的距离,记录距离供内业资料整理时与图纸P型橡胶止水带所需用量作比较。考虑搭接长度裁剪直线段P型橡胶止水带。按P型橡胶止水带条熔接方法连接直线段和十字接头,形成完整闭合的施工缝止水圈。用钢筋短料与主体钢筋焊接将P型橡胶止水带固定在施工缝处,并限制其三个方向的自由度。

闸门用P型橡胶止水带结构：

闸门止水橡皮的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使闸门止水橡胶能承受较大的拉力和扭力。闸门止水橡胶在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通闸门止水橡胶带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用闸门止水橡胶时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

闸门用P型橡胶止水带性能指标：

闸门止水橡胶又称P型橡胶止水带或闸门橡胶止水带，闸门止水橡胶是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力，闸门止水橡胶从材料选择来区分可分为闸门止水橡胶、PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水膨胀止水带等。

闸门用P型橡胶止水带施工方法：

闸门止水橡胶增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量确保作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了闸门止水橡胶需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装闸门止水橡胶是解决以上种种问题的手段。

闸门止水橡胶采购须知：

- 1.本公司闸门止水橡胶均为定制产品，均按客户需要下单定制，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等
- 2.由于本公司闸门止水橡胶属于加工生产厂家，一般无大量库存，闸门止水橡胶均需顾客确认下单以后生产制作，故确认下单生产以后，需预付定金，敬请谅解。
- 3.由于原材料浮动较大，加上网络上同行的恶性竞争报价，因此我们每个闸门止水橡胶的标价都只是一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感兴趣，我们将给您报具体价。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料方面仅仅是经验之谈，橡胶类的我公司生产的橡胶密封套环，橡胶圈，止水带，止水条等等订单量也是相当不错的，还请多多关注我们。