

艾默生PS48600-3A/2900-X4室内高频开关通信电源柜

产品名称	艾默生PS48600-3A/2900-X4室内高频开关通信电源柜
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:PS48600 规格:48V600A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

PS48600-3A\2900电源系统是艾默生网络能源集多年开发和网上运行经验，采用DSP技术，为满足3G网络需求而设计的高可靠、高[????](#)，高性能全数字化通信电源系统。

产品简介

PS48600-3A\2900电源系统是艾默生网络能源集多年开发和网上运行经验，采用DSP技术，为满足3G网络需求而设计的高可靠、高[功率密度](#)，高性能全数字化通信电源系统。根据交流配电的不同，系统可以分为PS48600-3A\2900-X1,PS48600-3A\2900-X2,PS48600-3A\2900-X3,PS48600-3A\2900-X4四种型号。X1,X2,X3配电为固定配置，X4为灵活配置。

系统特点

机柜尺寸小，深度仅有400（mm），可靠墙放置，节省机房空间

机柜重量轻，小于83kg，便于搬运，对机房承重要求低

全正面操作系统，适应中国国情

整流模块采用全数字DPS控制技术，功率密度高达13.8W/1n以上

符合CE、UL、NEBS、TLC等多种国内外标准，适应于居民区环境

超宽的输入电压范围（85Vac290Vac），电网适应能力强

整流模块工作环境温度范围高（-40-65℃），环境适应能力强

交流侧、直流侧、信号端全方位的防雷设计

完善的蓄电池管理功能，提高电池使用寿命

无损伤热插拔，在线维护，方便快捷

具有整流模块ID号识别功能，便于用户资产的管理

交流配电

参数 技术指标 说明

供电方式三相五线或单相三线

输入电压85-290Vac相电压

输入空开1x100A/3P X1型，X2型

2x100A/3P,手动切换 X3型

输出空开2x16A/3P，3*16A/1P X2型，X3型

直流配电

参数技术指标说明

额定电压 -42~-58Vdc

负载总容量 600A

电池熔丝 500Ax2

输出分路（共18路）160Ax3,100Ax2 负载下电，熔丝

63Ax2,32x3,10Ax2 负载下点，空开

63Ax2,32Ax2,10Ax2 电池保护，空

整流模块R48-2900U

功率因数：≥ 0.99

输出电流：0 ~ 60A

额定效率：》92%

输出功率：2900W

监控模块M500F

监控单元能对系统故障进行声光报警，同时能上报到后台主机

历史告警记录存储200条，并具有案件操作记录功能

有8路辅助告警继电器输出

告警时间，时间可控

自动均浮出；智能充电限流管理；负载下电；电池保护：放电测试；10组电池测试记录

三种充电方式：定时、快速、恒流

整流模块开关机；整流模块限流、调压；电池组均充/浮充/测试转换；负载下电；电池保护

遥信、遥控、遥测、遥调

机械参数

部件外形尺寸高x宽x深（mm）重量

监控模块 132x86x344 0.8kg

整流模块 132.5x85.5x287 3.5kg

机柜 1600x600x400 《83kg