

KPF-16平衡阀 碳钢

产品名称	KPF-16平衡阀 碳钢
公司名称	上海承高阀门有限公司
价格	260.00/个
规格参数	材质:碳钢 形态:旋转式 连接形式:法兰
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢F1室
联系电话	86-02160548555 13701996588

产品详情

材质	碳钢	形态	旋转式
连接形式	法兰	驱动方式	手动
流动方向	单向	品牌	上海承高阀门
型号	KPF-16	公称通径	15-300
零部件及配件	配件	外形	大型
标准	国标	压力环境	常压
工作温度	常温	类型(通道位置)	二通式
适用介质	水		

一、概述：

本公司生产的kpf—16型平衡阀是一种具有特殊功能的阀门，具有良好的流量特性，能够合理的分配流量，实现流量定量。可以有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不匀问题。由于该阀门设有开启度指示，开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，所以只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，将系统的总水量控制在合理的范围内，从而克服了“大流量，小温差”的不合理化现象。该产品是供热系统中的理想产品，最高介质温度为100。欢迎选购。

二、主要技术参数：

公称压力pn (mpa)	试验压力(mpa)		工作压力(mpa)		工作 介质	介质温度 ()
	壳体	密封	p20	p12		
1.6	2.4	1.76	1.5	1.6	水	0-100

三、主要零件材料：

--	--	--	--	--	--	--

零件名称	阀体、阀盖、阀瓣、填料压套	阀杆密封圈	阀杆螺母	垫圈	填料
材料	灰铸铁	不锈钢	铸铜	橡胶石棉板	膨胀石墨

四、平衡阀安装使用注意事项

平衡阀的安装位置：平衡阀既可以安装在供水管上，也可以安装在回水管上。一般我们建议装在回水管上，尤其对于高温环路为方便调试，更要装在回水管上，安装了平衡阀的供(回)水管就不必再设截止阀。