

黑灰色柔性填料价格 SR塑性止水材料密封性解决

产品名称	黑灰色柔性填料价格 SR塑性止水材料密封性解决
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

黑灰色柔性填料价格 SR塑性止水材料密封性解决

柔性填料产品组成：

柔性填料(SR塑性止水材料)以丁基橡胶为主体，因它是一种黑色或黑灰色的带有弹性的膏状体，配合一定比例的复合助剂、硫化剂、增塑剂、其它填料等混炼而成。因它的主要材质是丁基胶，而成品又呈腻子状，所以又名丁基橡胶密封腻子、腻子密封胶。

柔性填料(SR塑性止水材料)产品特性：

柔性填料(SR塑性止水材料)具有的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，耐渗性能，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。

柔性填料(SR塑性止水材料)还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，柔性填料(SR塑性止水材料)还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。柔性填料(SR塑性止水材料)可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

柔性填料(SR塑性止水材料)施工方法及注意事项：

柔性填料(SR塑性止水材料)对各种接缝、裂缝口凿制出8CM宽、8CM深的“V”型槽，充分清理石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将柔性填料(SR塑性止水材料)搓成与缝宽相近的粗条；后再填满连接缝上敷上搓成粗条的柔性填料(SR塑性止水材料)，使敷高表面呈规定的凸圆柱，后覆盖上PVC保护盖板。

柔性填料的密封性解决：

柔性填料(SR塑性止水材料)过墙管材越过地面防水的部位需开展防潮密封性解决，这种部位一般能够采用止水带法兰盘和两面丁基胶粘制品与地面防水开展衔接联接产生密封性止水带。gb柔性填料两面丁基胶粘制品先黏贴在管材的四周，gb柔性填料随后再将塑胶防水板黏贴在两面丁基胶粘制品表层，将防水板的钢筋搭接边密实度手焊，完用双道金属材料箍件箍紧。全部阴角线均采用1:2.5混合砂浆制成5×5cm的钝角，增贴一层防水材料为额外层，总宽不低于50cm。先铺额外层（拐角、阴角线双面各宽25cm），再铺（挂）大量防水材料。

近几年来，本公司生产的柔性填料(SR塑性止水材料)，先后在十几项水利、电力工程以及工业、民用建筑工程上应用，均取得了较好的防渗止水效果。

以上便是本公小编辑的相关资料，价格方面可面议或电议，以上提到的价格只是一个区间的价格，我公司生产的橡胶制品及防水材料，工程需要可以一同选购，这样的话一个工程选择同一品牌的产品更利于工程的建设，从而价格方面也是可以商量的，可来电进行咨询。