

高强度螺母 河北顺星紧固件生产

产品名称	高强度螺母 河北顺星紧固件生产
公司名称	邯郸市顺星紧固件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:顺星 型号:高强度螺母 产地:永年
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇西滩头村北
联系电话	13673105869

产品详情

高强度螺母的应用范围

高强度螺栓的拧紧分为初拧、复拧、终拧。初拧扭矩为施工扭矩的50%,用快速扳手对称地进行一次螺栓紧固。复拧扭矩等于初拧扭矩,用液压扳手按照对称星状的顺序紧固塔筒连接螺栓。为防止遗漏,对初拧、复拧、终拧后的高强度螺栓,应使用颜色在螺帽上涂上标记。对检查后,高强度螺栓再用另一种颜色在螺帽上涂上标记。

高强度螺栓连接副组装时,螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧。对于大六角头高强度螺栓连接副组装时,螺栓头下垫圈有倒角的一侧应朝向螺栓头。安装高强度螺栓时,严禁强行穿入螺栓(如用锤敲打)。如不能自由传入时,该孔应用丝锥修整,修整后孔的z大直径应小于1.2倍的螺栓直径。修孔时,为了防止铁屑落入其中,铰孔前应将四周螺栓全部拧紧,是去密贴后再进行。严禁气割扩孔。安装高强度螺栓时,构件的摩擦面应保持干燥,不得在雨中作业。高强度螺栓拧紧时,只准在螺母上施加扭矩。只有在空间有限制时允许拧螺栓。