

控制器LMG21.330b27燃烧器配件

产品名称	控制器LMG21.330b27燃烧器配件
公司名称	上海鹏繁热能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥路377号1幢
联系电话	19921653881

产品详情

型号表

型号 tw/s t1/s TSA/s t3n/s t3/s
 t4/s t10/s t11/s t12/s LMG21.130A27
 2.5 7 3 2 2 8 5 - -
 LMG21.230A27 2.5 20 3 2 2 8
 5 - - LMG21.330A27 2.5 30 3
 2 2 8 5 - - LMG21.350A27
 2.5 30 5 4 2 10 5 - -
 LMG21.550A27 2.5 50 5 4 2 10
 5 - - LMG22.130A27 2.5 7 3
 2 3 8 3 12 12 LMG22.230A27
 2.5 20 3 2 3 8 3 16.5
 16.5 LMG22.233A27 2.5 20 3 2 3
 8 3 30 30 LMG22.330A27 2.5 30
 3 2 3 8 3 12 11
 LMG25.230A27 2.5 20 3 2 2 8
 5 - - LMG25.330A27 2.5 30 5
 4 2 10 5 - - LMG25.350A27
 2.5 30 5 4 2 10 5 - -
 LMG49.030B27 2.5 1 3 2 0.5 0.5
 - - -

tw 等待时间 t1 预吹扫时间 TSA
 点火安全时间 t3 预点火时间 t3n
 后点火时间 t4 电磁阀1到电磁阀2的间隔时间，或电
 磁阀1到比例控制开始的间隔时间 t10
 空气压力信号建立时间 t11
 伺服马达程序打开时间 t12
 伺服马达程序关闭时间

技术参数

主要参数

主电压 AC220V -15%+10% 主频率 50..60Hz \pm 6% 外部保险丝 10A 功率
12VA 重量 160g 保护等级 IP40

环境条件

运输环境 IEC 721-3-2 内部条件 class 2K2 温度范围 -40...+60C 湿度
<95% 运行环境 IEC 721-3-3 内部条件 class 3K5 机械条件 class 2M2
温度范围 -20...+60C 湿度 <95% 不得进水