

陕西东升电气CJP-I25一级冲击电流25KA浪涌保护器

产品名称	陕西东升电气CJP-I25一级冲击电流25KA浪涌保护器
公司名称	陕西东升电气有限公司
价格	550.00/只
规格参数	品牌:陕西东升电气 订货规格:CJP-I25/1P/2 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道欧亚国际二期A座1805号(注册地址)
联系电话	029-86117454 18149228192

产品详情

CJP-I25浪涌保护器参数：

产品型号: [CJP-I25](#) 额定工作电压 U_c (Vac) : 220V

响应时间 : 100ns 持续工作电压 U_c (Vac) : 275V

电压保护水平 u_p : 1.8 最大冲击电流 I_{imp} : (10/350 μ s):25KA

保护类型 : T1 安装 : 标准35mm导轨

温度 : -40 ~ +85

浪涌类型 : 开关型保护器

CJP-I25浪涌保护器产品特点：

[CJP-I25/4P](#)

是安装在入户电力变压器低压侧。此浪涌保护器为三相电压开关型电源防雷器，一般要求该位置电涌保护器需具备每相100KA以上的大冲击容量，称为CLASS I级浪涌保护器。此款I级保护器主要是对大浪涌电

流进行吸收，可防范10/350 μ s、100KA的雷电波，达到IEC规定的高防护标准。残压值不大于2.5KA；也称之为“短路型”[浪涌保护器](#)

。在选配时应结合被保护建筑特的地理环境、雷电防护级别、供电制式、内部信息系统等工作特性来加以考虑。常并联安装在被保护设备端。

CJP-I25浪涌保护器应用行业：

[CJP-I25](#)、CJP-I50、CJP-I15系列浪涌属于10/350 μ S级浪涌，是一级系统浪涌保护器，通常用于低压配电中，属于电源式浪涌保护器。通常应用于建筑、医疗、环保、工矿、石油等行业。

[陕西东升电气](#)

有限公司生产销售浪涌保护器、智能浪涌保护器、火灾监控、智能照明、消防电源监控、防火门监控、智能操控装置、状态开关显示仪、控制与保护开关等产品。所有产品质保三年，库存充足，西安市内免费配送。从生产到销售一站式产品服务。