

# 陕西东升电气CJP-120二级放电电流120KA浪涌保护器

产品名称	陕西东升电气CJP-120二级放电电流120KA浪涌保护器
公司名称	陕西东升电气有限公司
价格	500.00/只
规格参数	品牌:陕西东升电气 订货规格:1P/2P/3P/4P 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道欧亚国际二期A座1805号(注册地址)
联系电话	029-86117454 18149228192

## 产品详情

CJP-120浪涌保护器参数：

产品型号:[CJP-120](#)      额定工作电压 $U_c$  ( Vac ) : 220V

响应时间：25ns\100ns      持续工作电压 $U_c$  ( Vac ) : 385V

电压保护水平 $u_p$  : 2.2      标称放电电流 $I_n(8/20 \mu s)$ :80KA

保护类型：T2      最大放电电流 $I_{max}(8/20 \mu s)$  : 120KA

温度：-40 ~ +85      防护等级：IP20

CJP-120浪涌保护器产品特点：

II类[浪涌保护器](#)

是针对I级浪涌保护器残压电压以及区内感应雷击的防护保护器，在I类保护器发生较大雷击能量吸收时，仍有一部对设备或第III级保护器而言是相当大的能量，会传导，需要CJP-120/4P进一步吸收及进一步对雷击能量实施

泄放。一般安装于靠近被保护设

备。在不同的位置或环境应选择不同的[浪涌保护器](#)

，如：无人值守的环境，应安装带遥信报警装置保护器；如直接接触雷击应安装I级浪涌；如为保护设备不被雷击，一般安装II级或III级浪涌。在适应的位置或环境选择合适的浪涌，能安全有效的避免发生损害

。

CJP-120浪涌保护器应用行业：

### [CJP-120](#)

、CJP-100、CJP-80、CJP-60、CJP-40、CJP-25系列浪涌属于8/20 $\mu$ s级浪涌，是二级浪涌保护器，通常用于低压配电中，属于电源式浪涌保护器。通常应用于建筑、医疗、环保、工矿、石油等行业。

### [陕西东升电气](#)

有限公司生产销售浪涌保护器、智能浪涌保护器、火灾监控、智能照明、消防电源监控、防火门监控、智能操控装置、状态开关显示仪、控制与保护开关等产品。所有产品质保三年，库存充足，西安市内免费配送。从生产到销售一站式产品服务。