

预应力波纹管防水方面 塑料波纹管包装介绍

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 预应力波纹管防水方面 塑料波纹管包装介绍 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | 5.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水 |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

预应力波纹管防水方面 塑料波纹管包装介绍

预应力波纹管产品介绍：

预应力波纹管的生产原材料基本上都是以HDPE为主的，预应力波纹管主要都是应用在后张预应力水泥结构之中的，内部是一种拉杆的成孔，拥有柔弹力好、密封性好、抗电侵蚀、无渗水漏浆、耐老化、环刚度高、以及摩擦参数小等等的特点。

在同等条件之下，预应力塑料波管上面的预留孔道之间的摩擦系数非常明显的小于那种金属波纹管预留孔道之中的摩擦系数，这样就减小了材料在张拉的过程之中内部预应力所产生的一些摩擦损失。

波纹管的包装：

首先在运用波纹管时要小心的翻开包装，不要让管打乱以免引起不必要的纠结，然后把所需求的长度剪下来，把线束或许电线穿进去，如果电线较细或是较多的话，尽量选取较硬一些的塑料波纹管，这样穿线束的时分就比较简单了，如果是需求过水或许其它液体的话。

把剪好的管先装水去试一下看会不会漏水，以免装上之后又需求拆卸，如果是放在大型机械或汽车线束上运用的话，建议把波纹管剖开来运用，因为一般的大型机械线束较长也较多，或许不方便穿过，如采用剖开直接放的话就比较省却人工，当把线放进去之后在用胶布固定一下。

别的如果是用在防水方面的话，或许会配上塑料软管的接头，如果需求用到接头的话在开如选取预应力波纹管的时分就要选用国标的标准类型，以免到时软管和接头的合作不严密或管大头小卡不进去等现象。管也要稍硬的才好，这样卡好接头不会一拉就掉出来。

管材特性

- 1、耐化学性:不易污染、废水及化学药品腐蚀性较好，不因土壤中腐烂物质而腐蚀;
- 2、抗冲击:管材壁采用"U"字形结构，耐冲击、耐压，地基下沉情况下也不易破裂，而且变形后复原性强，对地基都有很好的适应性;
- 3、耐老化:管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳的直晒;
- 4、耐寒性:管材在-60 环境中不易被冻裂及膨胀漏水;
- 5、重量轻:便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，埋管只需挖土机，不需大型设备;
- 6、连接方便:管材可先在沟外连接，用挖土机推到沟中，减少工程时间和费用;
- 7、耐磨性优越:比钢管、水泥管耐磨，生活水废渣通运能力较强;
- 8、排水流通性优越:内部光滑，减少摩擦，排水速度快;
- 9、经济性:施工、管理、维修费用低;
- 10、环境影响:HDPE是 性原料，对土地等环境污染较小，并且能够再生利用。
- 11、管道系统稳定性好:管材圆型外拉筋结构不但增加了管材的环刚度，同时具有根阻作用，解决了管道纵向移位产生的拉紧及顶井问题。
- 12、可靠的环刚度:由于钢塑两种材料的弹性模量比大于200，重量比大于7.85，因此与纯塑管相比，钢带增强极易使管材(特别是大直径管材)具有足够可靠的环刚度及相对较高的刚度重量比。

以上便是本公司小编编辑的相关资料，价格方面可面议，以上针对塑料波纹管的知识，描写的相当具体，还请多多关注我们。