

韶关混凝土试块抗压强度检测

产品名称	韶关混凝土试块抗压强度检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

C30的混凝土是碎石小于等于20% C30的混凝土是卵石小于等于14%。石料压碎值按式(70316-1)计算，至0.1%。 $Q_a' = n_1/n_0 \times 100$ (710316-1)，式中: Q_a' —石

料压碎值(%); m_1 ——试验后通过2.36mm筛孔的细料质量(g) m_0 —— 试验前试样质量(g)。

压碎值是集料抵抗压碎的性能指标，它是按规定试验方法测得的被压碎碎屑的质量与试样质量之比，以百分率表示集料压碎值 又叫压碎指标 压碎值是集料抵抗压

碎的性能指标，它是按规定试验方法测得的被压碎碎屑的质量与试样质量之比，以百分率表示。

石子的压碎指标值用于相对的衡量石子在逐渐增加的荷载下抵抗压碎的能力。工程施工单位可采用压碎指标值进行质量控制。

压碎值仪具材料:

(1)石料压碎值试验仪:由内径150mm、两端开口的钢制圆形试筒、压柱和底板组成，其形状和尺寸见图r 0316-1和表T 0316-1。试筒内壁、压柱的底面及底板的上表

面等与石料接触的表面都应进行热处理，使表面硬化，达到维氏硬度65。并保持光滑状态。

(2)金属棒:直径10mm，

(3)天平:称量10kg，感量不大于1g。

(4)标准筛:筛孔尺寸13.2mm、9.5mm、2.36mm方孔筛各 一个。

(5)压力机:300kN，示数相对误差2%。

(6)金属筒。