

gh3039高温合金密度gh3039耐高温合金棒

产品名称	gh3039高温合金密度gh3039耐高温合金棒
公司名称	上海凯珉实业有限公司
价格	175.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金星村452号1幢1315室（注册地址）
联系电话	021-37700269 13381500688

产品详情

GH3039高温合金管/GH1140高温合金管合金管（Alloy pipe）是无缝钢管的一种，其性能要比一般的无缝钢管高很多，因为这种钢管里面含Cr比较多，其耐高温、耐低温、耐腐蚀的性能是其他无缝钢管比不上的，所以合金管在石油、航天、化工、电力、锅炉、军工等行业的用途比较广泛。

GH3039化学成分：

合金牌号	Ni	Cr	Fe	Mo	Nb	Co	C	Mn
GH3039	余量	19.0-22	3.0	1.8-2.3	0.9-1.3		0.08	0.4
	Al	Ti	Si	P	S	Cu		
	0.35-0.75	0.35-0.75	0.8	0.020	0.012	0.20		

GH3039的物理性能:

密度 g/cm ³	电阻率 μm	线膨胀系数 a/10 ⁻⁶ -1
8.3	1.18	11.5(20~100)

GH3039在常温下合金的机械性能的小值:

热处理方式	抗拉强度 b/MPa	延伸率 5 /%

高温合金(GH3039)相近牌号:

602 , XH75M T (俄罗斯)

GH3039合金具有以下特性：

GH3039是Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金，主要以铬和钼等元素进行固溶强化。合金在800 ° C以下具有中等的热强性和良好的抗冷热疲劳性能，在1000 ° C以下抗氧化性能良好，长期使用组织稳定。合金具有良好的冷成形和焊接性能。

上海凯珉实业有限公司常年库存大量钛及钛合金、镍基合金、铜及铜合金、双相钢、铜镍合金、模具钢材等特种合金材料。我公司专业从事于高端铜及铜镍合金材料和镍基合金材料的销售与加工。我公司和国内外知名钢厂保持良好的长期合作关系，致力于服务更为广阔的地域并大力行销全球著名合金厂商产品，凯珉实业具备交货及时，按需轧制，按需切割加工的供货能力，确保准确快速地为用户提供合格优质的高端产品。真诚的提供给客户全方位周到的服务，欢迎您来电咨询洽谈！021-37700269