

# 塑胶跑道厂家 塑胶跑道 震晖体育球场材料

产品名称	塑胶跑道厂家 塑胶跑道 震晖体育球场材料
公司名称	广州震晖体育产业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区建设北路207号汉城国际607室
联系电话	13826194393 13826194393

## 产品详情

### ?塑胶跑道颜色不均匀的原因

- 1.在进行塑胶跑道铺设中混凝土或者砂浆基层的养护时间比较的短、强度低、太潮湿等原因
- 2.在基层施工时接槎的位置不统一，有明显的接槎，而却表面颜色深浅不一致。
- 3.也有可能是因为涂料没有搅拌均匀或者是任意加水，使得涂料的颜色深浅不一样
- 4.在进行塑胶跑道铺设的过程中可能使用了不是相同的一批涂料，从而使得涂料的颜色深浅不相同。
- 5.基层的表面光滑度不一致，吸附力也不相同。

### 塑胶跑道施工过程中可以遇水吗？

塑胶跑道施工过程中需要有一定的条件，如施工表面温度应在15~45 之间，天气应选择晴朗、无雾、相对湿度相对较低等。为了确保整个塑胶跑道工程的质量，施工人员在施工过程中要遵循这些条件，以免工程施工达不到应有的效果，塑胶跑道工程在施工过程中应尽量避免遇水，塑胶跑道厂家，因为塑胶跑道是一种聚氨酯塑胶材料。塑料跑道铺设后会出现局部起泡和脱壳现象，因为塑胶跑道基层的密度控制不合理，塑胶跑道，必须严格控制塑料跑道的密实度，以防止沥青基层本身的压实不可靠。塑胶跑道出现壳层分层、表面气化现象，微发泡型塑胶跑道施工，严重时甚至破坏地基层。

因此，塑胶跑道施工人员在施工过程中必须做好防水工作。施工期间，应配备塑料布，随时收听天气预报。施工过程中如遇突发水，应立即停止施工，覆盖塑料表面，确保无质量问题。塑胶跑道的胶水遇到水，会产生气泡，影响整个塑胶跑道的铺设质量。除了防雨外，汗水也会影响塑胶跑道胶水的固化。在高温环境下铺设时塑胶跑道施工人员应提前做好毛巾。塑胶跑道施工的时间应尽量避免高湿度的时间，避免雨天作业。

1. 复合型塑胶跑道基层为聚氨酯树脂粘接的环保橡胶颗粒，表层为聚氨酯树脂浇注的彩色三元乙丙橡胶颗粒。
2. 透气型塑胶跑道是双层喷涂聚氨酯跑道系统。基层采用聚氨酯树脂粘结环保橡胶颗粒，表层采用彩色三元乙丙橡胶颗粒与聚氨酯混合，经SMG机械直接喷涂在表层上。
3. 混塑型跑道是由聚氨酯和橡胶颗粒按一定比例组成的跑道系统。材料运至现场，按一定比例混合。催化剂在室温下混合均匀、分散和硫化。面层是符合标准的塑胶面层材料，主要用于竞赛场所。
4. 预制型塑胶跑道是预制线圈跑道。该复合矿物填料、稳定剂、颜料以天然橡胶和人造橡胶为基础，在工厂连续压延，然后在280-300 高温硫化硬化，机械压花，纹理均匀。

塑胶跑道厂家-塑胶跑道-震晖体育球场材料(查看)由广州震晖体育产业有限公司提供。广州震晖体育产业有限公司为客户提供“塑胶跑道,塑胶球场,人造草,橡胶地垫”等业务，公司拥有“震晖体育”等品牌，专注于室外涂料等行业。，在广州市花都区建设北路207号汉城国际607室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐小姐。