

办理箱包质量检测有哪些标准

产品名称	办理箱包质量检测有哪些标准
公司名称	广东省国瑞企业管理服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼
联系电话	13510994721 15899785958

产品详情

箱包产品外观质量的总体要求，侧重于产品给人的整体形象、直观感觉和综合效果。鉴于箱包产品的用途不同、品种繁多、材料各异、产地不一、制作有别，其外观、造型、结构、性状大相径庭，但从外观质量总体要求上来说更多是属于共性的，即产品质量应满足使用的要求。为了检验箱包产品外观质量，通常借助于箱包检测设备、标识等方面，逐项作出定性描述，予以综合评价，以确定产品是否满足预期要求。

产品外观质量的总体要求，大致为：箱（包）体，要求形体端正、饱满、匀称，轮廓清晰，线条平直，黏合平服，四角对称，着地平稳，无高低不平现象；箱（包）面，要求面料色泽相称，无明显色差，不得有明显伤残、凹凸疙瘩、印道、断经、断纬、跳纱、裂匹及其它疵点，缝合、镶接平复、牢固、对称、平直，接点无明显错位，整体整洁、无污迹；箱（包）里，要求用料合适、色泽基本一致，缝合、粘贴牢固，平服周正，整洁干净；线迹，要求

外观质量要求针距均匀，平直，上下线吻合。关键部位不得有空针、漏针、跳针、断线；拉链，要求缝合平直，边距一致，拉合滑顺，无错位、掉牙现象；配件，要求电镀层光亮，无锈残，无漏镀，不得有起泡、起皮、划痕，喷塑件的表面色泽均匀，无漏喷、挂滴、起皱、起皮，提把、拉杆、走轮伸缩灵活、顺畅，扎实、牢固；零部件安装要求平复、牢固，基本对称；标识，要求正确，清晰。

箱子外观质量要求箱体：箱子成型后的主体部分。

- （1）旅行软、硬箱要求：形体端正，牙子平直；直立平稳，无高低不平、歪斜现象。
- （2）家用衣箱要求：形体饱满、匀称，轮廓线条清晰，四角对称，圆角圆正，方角方正，着地平稳。
- （3）公文箱要求：轮廓清晰、两角对称、弧线自然、粘合边角整齐、无高低不平现象。

箱面：箱子的面层

- （1）旅行软箱要求：面料色泽相称，缝合部位不得有明显纵褶、弓皱，整体整洁、无污迹。皮革面料不

得有明显伤残；人造革、合成革面料不允许有明显的凹凸疙瘩、印道；纺织品面料主要部位不得有断经、断纬、跳纱、裂匹及其它疵点，合格品次要部位允许有轻微缺陷2处。

(2) 旅行硬箱要求：箱面不得有凹凸不平、裂纹、变形、烫伤、划伤等缺陷，整体整洁、无污迹。

(3) 家用衣箱要求：箱面无明显色差，纹路清晰，无污点、划伤；胶粘平服不歪斜，无波浪状；各部镶接平复、牢固、对称、平直，接点无明显错位；箱面允许有不明显疵点：盖面、前帮面、侧帮面2处，底面3处，后帮面4处，但均不允许疵点集中在400cm²内。

(4) 公文箱要求：天然革箱面表面光洁，无明显刀伤、粗糙大斑块、污点、霉斑及人为的损伤，色泽基本一致。粘贴平服，边、角部位不允许有皱褶、翘边。相帮后面上不允许粗糙斑块多于三处，每块面积不大于9mm²。

(5) 人造革箱面：质感好、色泽一致、花纹清晰、粘贴平服、牢固、不起泡。边、角部位不允许有皱褶、翘边、擦伤。相帮后面上4mm²以上疙瘩不超过三处，小于70mm的印道不超过二处。

(6) ABS箱面：表面色泽均匀，花纹清晰，不得有凹凸、裂纹、变形、明显烫伤、污块、擦伤。

箱口：箱底、箱盖启合开口间装置的铝口、铁口和木口。

(1) 旅行软、硬箱要求：配合紧密。对口箱底、盖口缝间隙不大于2mm,掩口箱合缝间隙不大于3mm,箱口与箱帮装配紧密、周正。箱铝口不允许有砸伤、划痕、毛刺，金属表面保护处理层色泽一致。

(2) 家用衣箱要求：组装紧实牢固，开启自如，间隙不大于4mm。

(3) 公文箱要求：装配紧密牢固，相对配合。对口箱的底、盖合缝间隙不大于1.5mm.木胎箱子口底、盖合缝间隙不大于2mm.箱铝口不允许有砸伤、划印、毛刺。

箱里：箱子内部粘缝的内衬部件。

(1) 旅行软、硬箱要求：缝合、粘贴牢固，平服周正，整洁干净，面料不允许有断经、断纬、跳纱、裂匹等缺陷。

(2) 家用衣箱要求：整洁，色泽基本一致，粘贴牢固，无严重撞印。

(3) 公文箱要求：粘贴牢固、端正、整洁。

线迹：箱子上缝纫线的轨迹。

(1) 旅行软、硬箱要求：针距均匀，平直，上下线吻合。关键部位不得有空针、漏针、跳针、断线；次要部位允许有2处，每处不得超过2针。

(2) 家用衣箱要求：针码排列均匀，线迹平直，无跳针、松线、翻线等现象。箱面针距为(18±2)针/100mm;箱里针距为(25±2)针/100mm。

(3) 公文箱要求：针距均匀、平直、吻合。不允许有2针以上跳线、断线。拉链：缝合平直，边距一致，误差不大于2mm;拉合滑顺，无错位、掉牙。