

## 20kw汽油发电机图片及价格

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 20kw汽油发电机图片及价格                         |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司                           |
| 价格   | 38000.00/台                             |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮动力<br>相数:单/三相<br>启动方式:电启动(选配自启动) |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室             |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036               |

## 产品详情

20kw汽油发电机图片及价格欧洲狮汽油发电机汽油、冷却液要适当调整,才能保证机组正常运行,随着产品的不断更新,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准,本公司拥有解释权,恕不另行通知。据有关资料统计,零件的磨损是发电机组故障中常见的,发动机零件的失效有80%以上是由磨损导致的。因此,了解零件的磨损过程,与途径显得十分重要。机械零件正常运行的磨损,在载荷作用下,由于接触面积较小,故接触应力很大。因此,在运行时期,表面的塑性变形与磨损的速度较快。随着磨和进行,摩擦表面粗糙峰逐渐磨平,实际接触面积逐渐增大,表面应力减小,磨损减缓。

型号: B-20GDI

发电机参数

额定功率: 20KW

备用功率: 21KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380V

发电机类型: 静音

功率因素: 0.8、0.9、1.0

相数: 单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130\*716\*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显 示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等