

霸州货架粉末 霸州市卓彩粉末科技 霸州货架粉末加工

产品名称	霸州货架粉末 霸州市卓彩粉末科技 霸州货架粉末加工
公司名称	霸州市卓彩粉末科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市东段乡王家堡村霸杨路南
联系电话	13832602882 13832602882

产品详情

重防腐粉末涂料用环氧树脂与固化剂的选择

重防腐粉末涂料用环氧树脂与固化剂的选择环氧树脂由于分子结构中大量的苯环、醚键、羟基结构，对基材特别是金属基材具有优异的附着力，同时，耐热、耐化学腐蚀，霸州货架粉末品牌，形成的涂层具有优异的机械强度，如硬度、耐冷热冲击与机械冲击等性能。此外，环氧树脂与固化剂的多品种可组合成多样化的粉末涂料配方体系，霸州货架粉末批发商，给满足各种要求复杂的使用场合提供了多种选择，上述优点使环氧树脂成为重防腐粉末涂料的树脂。

环氧树脂品种很多，但由于重防腐粉末涂料生产工艺性要求的限制，在品种选择上不如液体涂料广泛，除了上述化学性能要求外，还应考虑粉末涂料制造的工艺性，既要求固化物的机械与耐化学性能，还要求环氧树脂在室温下是稳定的固体，以利于粉末涂料的储存稳定，不容易结块；随着粉末涂料向低温快速固化方向发展，一方面要求环氧树脂与固化剂应有较高的反应活性，但是，另一方面则要求在粉末涂料挤出温度条件下，树脂与固化剂基本为化学惰性或反应程度很低，否则，如在挤出过程中产生凝胶粒子，势必会影响粉末涂料的流平与固化。这些要求，使得重防腐粉末涂料所能选择的环氧树脂与固化剂比液体涂料要少得多。

中对涂料的耐水性作了一定的要求

什么是涂料的耐水性？

中对涂料的耐水性作了一定的要求，具体检验方法：在规定尺寸的石棉水泥板上制备标准厚度的漆膜，恒温恒湿养护至要求7天时间。用1:1的松香和石蜡混合物封边。将2/3浸泡在蒸馏水或自来水中，浸泡标准规定的时间后，检查试板，有无失光、变色、起泡、起皱、脱落等现象，霸州货架粉末加工，以及干燥后的恢复时间，以此来判断涂料的耐水性。涂料的耐水性与防水涂料的防水性是两项完全不同的指标，耐水性好的涂料并不一定具有防水功能。

重防腐粉末涂料

每年因腐蚀造成的直接损失约占其GDP的2%~4%，危害超过自然灾害和各类事故的损失总和。为防止零部件被腐蚀，人们选择在在表面涂敷防腐涂层，隔绝材料与外界环境的接触，保护涂层内部的金属材料，确保零部件的长期使用。

资料显示，霸州货架粉末，防腐涂料分为一般防腐涂料和重防腐涂料：一般防腐涂料，使用年限为5~10年；重防腐涂料相比于一般防腐涂料具有良好的附着力、抵抗腐蚀介质的渗透性，或对腐蚀介质具有化学抗性，而且涂膜自身具有较强的耐久性，从而为被涂膜材料提供抗腐蚀性，使用年限可以达到30年以上，防腐效果提升4~5倍。

霸州货架粉末-霸州市卓彩粉末科技-霸州货架粉末加工由霸州市卓彩粉末科技有限公司提供。霸州市卓彩粉末科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北廊坊的其它等行业积累了大批忠诚的客户。卓彩带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！