

污水处理成套设备 山东辉晟 污水处理成套设备报价

产品名称	污水处理成套设备 山东辉晟 污水处理成套设备报价
公司名称	山东辉晟换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区道德商城1号楼北侧5层185号
联系电话	13065061282 13065061282

产品详情

洗碗厂污水处理设备工艺说明

洗碗厂污水处理设备工艺说明：

- 1、餐消污水、消毒废水先经隔油池，将污水中的油脂隔离出来，
- 2、格栅筛网，去除油脂、固体杂物（如菜渣、骨头、肉渣、饭粒、纸屑等），
- 3、初沉池，初沉池可除去废水中的可沉物和漂浮物。
- 4、溶气气浮机，通过溶气气浮机的加药系统进行加药絮凝，分离出一部分悬浮物，这部分悬浮物经过溶气气浮机的刮渣板刮入污泥池，
- 5、中间水池，中间池的作用主要是沉淀气浮机排出的废水进行二次沉淀，使水质更清澈，从而减轻下一个单元，埋地式一体化处理设备的压力。
- 6、埋地设备，采用接触氧化法是一种好氧生物膜法工艺，微生物以生物膜形式及悬浮态生长于水中，因此它兼具活性污泥及生物滤池二者的特点。该工艺负荷高、停留时间短、挂膜快、运行稳定，出水达标。

酸性污水处理设备的调试：

设备调试前，污水处理成套设备报价，应做好以下准备工作：

- 1、要清洗水池内所有的脏物、杂物。
- 2、对水泵及空压机等需要润滑的部位进行加油润滑。
- 3、接通电源，污水处理成套设备价格，启动水泵，检查转向是否与箭头所标方向一致。用手动控制启动空压机，检查空压机运转是否正常，发现异常情况应及时查清原因。
- 4、按下刮沫机开关，使其向溶气系统一端行走。运行到头后在行程撞块作用下，刮沫机反向行走，直到污泥槽，行程撞块将刮板翻起，按下停止按钮，停止刮沫

工业污水处理设备使用维护：

- 1、基础：WSZ系列设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混泥土地坪作为基础。基础承压必须大于 $4T/m^2$ ，也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。
- 2、安装：根据安装图就位，污水处理成套设备厂，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，污水处理成套设备，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

污水处理成套设备-山东辉晟-污水处理成套设备报价由山东辉晟换热设备有限公司提供。“板式换热器、可拆板式换热器”选择山东辉晟换热设备有限公司，公司位于：山东省济南市槐荫区道德商城1号楼北侧5层185号，多年来，辉晟坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。辉晟期待成为您的长期合作伙伴！