

金港新 墙板包覆机 青岛包覆机

产品名称	金港新 墙板包覆机 青岛包覆机
公司名称	青岛金港新机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内
联系电话	18353201323

产品详情

包覆机是对木材进行处理的一种铝材，那么对于包覆机包覆铝材的选择你知道了吗？对于包覆铝材组成主要有：铝合金胚料，pvc包覆膜，多功能包覆机，包覆胶水等是包覆铝材常见的组成成份，所以判断包覆铝材质量我们可以从这几个方面下手。

一包覆机是看铝型材横截面，一般做移门要求高的移门厂会选择1.2mm以上壁厚的钛镁铝合金包覆铝材。由于材料的薄与厚之间成本价格有相对高的差价，很多厂家为了节约制造成本，将铝材壁厚降低，例如0.8mm，0.9mm，1.0mm之间，甚至有些厂家做0.6mm厚的材料，根本无法保证品质，而有品牌意识的大厂都会选择至少1.2mm为合格标准，只有达到此标准的包覆铝材，才能保证产品的稳定性和使用寿命。

二包覆机是看pvc膜，青岛包覆机，爱巢实业包覆pvc膜颜色品种繁多，目前我们包覆铝材膜色卡有近百款颜色可供客户选择。膜的厚度越厚包覆铝材品质越好，一般厂家膜的厚度有12丝到14丝。

竹木纤维和包覆机

全屋整装竹木纤维集成墙面可根据个人喜好，选择横装、竖装、斜装等安装方式，采用插口、卡扣和楔接式设计，不同款式产品可互相搭配安装使用，给设计师个性化的设计提供更大的想象空间。另外加工方法和实木一样，可锯、可钉、可刨，无需上油漆，即装即用，一般木工都能轻松安装，墙板包覆机，轻便快捷，包覆机厂家，全屋整装更是推出了装修行业15天环保快速家装的新概念。

竹木纤维集成墙面以其丰富的质感和色彩效果，带给人类那种温暖自然和谐的亲和感，征服每一个初次接触全屋整装的业主。全屋整装竹木纤维集成墙面无论从装饰效果、木质肌理、快速便捷的安装过程，还是其阻燃、抗老化、环保等性能都处在前列、快速装修新概念。

包覆机的安装与调试安装

- 1、确定本机操作人员2-3名，设备应安装在环境洁净、地面平整的车间里。设备到位后，把机上的附件取下，按装箱单清点、核实。
- 2、调节地脚螺栓，使其均匀受力，使机身达到水平状态。
- 3、检查设备在运输途中有无磕碰损坏。
- 4、电源:本机采用380V三相四线制电源。电源线应大于 2.5mm^2 ；电源进线右边一根为零线。本机按接准安装接地线。打开电源检查电机、加热器、照明等是否正常。

调试:

- 1、型材定位:取一根制作好的型材，要求:不能弯曲或有扭曲现象，放到床身输送轮上，根据型材宽度、形状及包覆的要求，调整两排输送轮之间的距离;调整靠尺和平台的宽度和高度，使之适合型材的包覆要求;安装两边导向轮，使型材与输送轮运动方向平行。
- 2、压轮的调整:根据型材表面轮廓安装调整小压轮，一般选择型材中心线或截面、轮廓主要曲线的高点或低点，沿型材轮廓线逐点过渡、碾压。使型材与膜片复合在一起。安装小压轮要使线条受力平衡，左右同时进行。上面有压轮，底部就必须安装承托轮，使线条上下左右受力平衡。否则会使线条接头处出现不实等现象。大平面，可用小压轮从中心逐渐向两边过渡碾压，在 90° 转角处需用小压轮3次逐渐转角。形状复杂的线条，小压轮需排列自然，不可强行成型。特别是装饰纸的贴覆，更应自然、流畅。

3、胶箱或辊涂系统的使用

、冷胶箱的操作方法:

、胶箱的卸法:将胶箱平稳上抬，胶箱自然脱离平台。

、胶层厚度的调整:将胶箱两侧下部的升降螺栓转动即可调整胶层厚度。

、辊涂装置的使用:

转动胶盒上的刮胶轴可调整涂胶层厚度。转动调节手柄，顺时针转动，胶层加厚;逆时针转动，胶层变薄。直到涂胶均匀。

4、膜片安装与涂胶调整

把裁好的膜片安装到挂膜轴上，调整好位置，把胶箱掀起，膜片经过上导膜辊，穿过胶箱底部缝隙，把胶加到胶箱里，拉开斜铁，距离稍窄于膜片宽度。调整胶盒前端两侧的螺丝，控制涂胶的厚度。涂胶的厚度根据胶的类型而定，一般每平方米用胶50-100克。

金港新(图)-墙板包覆机-青岛包覆机由青岛金港新机械科技有限公司提供。青岛金港新机械科技有限公司在家具制造机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金港新一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：满在柱。同时本公司还是从事木工包覆机厂家，木工包覆机价格，木工包覆机批发的厂家，欢迎来电咨询。