

风管机安装 合肥达强 节能环保 合肥风管机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 风管机安装 合肥达强 节能环保 合肥风管机 |
| 公司名称 | 合肥达强暖通设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云谷路交口万达文旅城31幢109商铺 |
| 联系电话 | 18856086537 18856086537 |

产品详情

风管机为何物？

风管机是分体空调的升级版，也是中央空调的简易版，风管机的组成由室内机、室外机、管道和控制面板组成，风管机价格，风管机采用室外机与室内机一拖一的方式，铜管的距离也有一定的限制，基本控制在20米以内，室内机为风管式，需要安装在吊顶之中进行室内机的隐藏，因此风管机的安装类似于中央空调，能够通过线控器和遥控器来进行控制。

风管机与中央空调的舒适性不同

风管机与中央空调的内机安装方式相同，细微的差异就是部分内机的厚度不同，但是在出风方式上是相同的，都是通过从高处将冷量和热量吹到室内，从而实现室内温度的调节。

风管机VS氟系统中央空调：风管机与氟系统中央空调的冷媒使用大致相同，都属于氟利昂系列，不过部分风管机的冷媒还在采用R22，中央空调都是采用R22的替代品R410a冷媒，在环保性上R410a不会破坏臭氧，毒性也更低，总传热特性也更强，当然也有很多的风管机采用R410a冷媒，那么这两者之间的舒适性不同就在于噪音值上面，变频风管机，中央空调的低噪音值能够低到20分贝，而风管机的低噪音值都在23分贝以上，尤其是风管机用在卧室，噪音对睡眠的影响会更大，因此风管机的使用舒适性低于氟系统中央空调。

风管机vs水系统中央空调：风管机与水系统中央空调的主要区别在于室内机与室外机连接的冷媒不同，风管机都是用的氟利昂，水系统中央空调在室外机部分为氟利昂，合肥风管机，在室内机部分为水，因此给室内带来的舒适性不同主要体现在室内机出风口温度对人体的影响不同，风管机在制冷的时候出风口温度为7-10度左右，而水系统中央空调在制冷的时候出风温度只有12-15度左右，出风口温度与室内的环境温度温差越小，人体受到温度降低带来的体感变化更小，所以水系统空调不会出现夜间被冷醒和冻感冒的情况，在都能达到室内降温的前提下，空调的出风温度成为了舒适性的关键体现，风管机安装，

因此风管机的使用舒适性远低于水系统中央空调。

安装风管机时应注意哪些事项？

- 1、在安装风管机之前，必须与设计师或吊顶师傅沟通。如何吊顶？有多宽？它有多厚？否则，吊顶难看，或影响风管机的正常使用。
 - 2、墙上的孔应尽可能与风管机的出口对齐，以确保出口连接到PVC管后水流顺畅，出口管应有一定的倾斜度，约为1%，也就是说，应将1米的距离减少1厘米。
 - 3、安装内部机器时，应将其水平，但不能完全水平，但应稍微倾斜于排水管的出口端，以利于冷凝水的排出
- 尽量不要将内部机器吹向人，也不要将其直接放在沙发或餐桌上方
- 4、铜管和线的处理，铜管需要覆盖一层隔热棉，然后将电线穿过黄色蜡管，然后再用胶带将其包裹。
 - 5.安装风管机后，必须将其包好以防止装饰过程中灰尘进入。

风管机安装-合肥达强-节能环保-合肥风管机由合肥达强暖通设备有限公司提供。“中央空调,采暖,净水设备”选择合肥达强暖通设备有限公司，公司位于：云谷路交口万达文旅城31幢109商铺，多年来，合肥达强坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥达强期待成为您的长期合作伙伴！