

组合式搪瓷水箱 中道 搪瓷水箱

产品名称	组合式搪瓷水箱 中道 搪瓷水箱
公司名称	北京中道水务设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中道 设备名称:搪瓷水箱
公司地址	北京市通州区潞城镇七级村村委会东500米
联系电话	13269258352 13501139281

产品详情

品牌 中道 型号 1M × 1M 1M × 0.5M
设备名称 搪瓷水箱

一、概述 我公司生产的中道牌系列水箱采用优质板材，制作成规格不同的单一板块(1m × 1m、1m × 0.5m、0.5m × 0.5m)，然后再进行组装。本产品有关参数，以《建筑给排水设计规范》(gbj15—88)为依据进行设计，且此系列产品的各项卫生指标经北京市卫生防疫部门的鉴定，均达到《生活饮用水卫生标准》gb5749-85，该系列水箱具有现场组装灵活、不易变形、抗震性强、耐腐蚀、容易清洗及使用寿命长等优点。二、适用范围 主要适用于建筑给水的调节、消防水箱、贮存水箱、采暖系统的膨胀、凝结水箱、建筑施工、道路施工、地质勘察以及国防工程等临时水箱。水箱既贮存冷水，也能贮存热水，耐酸、耐碱、不渗、不漏、不变形、不腐蚀。三、产品分类1．组合式不锈钢水箱2．组合式搪瓷钢板水箱3．组合式smc水箱四、选用说明1．订货时应提供水箱尺寸、接管位置、管径大小。2．使用贮水温度4-65 为宜。贮水温度高于此值时可于订货时提出，另行解决。3．水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准。4．用户提供的水箱接管位置恰在板缝处时，本公司需予以调整，管径不变(不另行通知用户)。五、安装及验收1．安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道，箱顶、箱底不小于500毫米。2．土建施工时先做好支墩，水箱箱底单元板块之间的连接缝要座落在支墩上。3．组装后关闭出水管和泄水管，打开过水管，边加水边检查至盛满水，二十四小时不漏水为合格。

搪瓷钢板水箱特点:1、水质好。搪瓷瓷釉选用石英、长石、萤石等天然矿物质为原料，无毒无味、天然纯净。2、板材采用优质碳钢板，加工成标准板块。3、钢板经过高温烤瓷，在1300 高温下，离子之间相互渗透，结合成一体，永不脱落。4、现场组装，方便施工。