

臭氧发生器 中道 臭氧发生器

产品名称	臭氧发生器 中道 臭氧发生器
公司名称	北京中道水务设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZD-CY型 品牌:中道 设备名称:臭氧发生器
公司地址	北京市通州区潞城镇七级村村委会东500米
联系电话	13269258352 13501139281

产品详情

型号	ZD-CY型	品牌	中道
设备名称	臭氧发生器	电压	220 (V)

产品简介 《zd-cy》型臭氧发生器是由臭氧发生器、气水混合等装置组成的一体化消毒水处理设备。《zd-cy》技术先进、效率高、运行稳定、体积小、价格低。它的工作原理是氧气（或空气）通过高频高压电场，使氧转化臭氧，并及时与水混合，利用臭氧的强氧化作用，杀灭水中的细菌。杀灭细菌效果最佳浓度，可以通过改变进水压力、气量、电流等调节来达到。由于臭氧在水中的氧化还原电位为2.07v。比氯（1.36v）高，所以在臭氧量仅为氯万分之一时，灭菌效果比氯及其它灭菌剂量大600-3000倍，数秒内可杀死细菌，且最终无有害残留物。

功能和用途1、臭氧发生器可广泛用于纯净水生产、饮料生产、自来水厂、边远山区用水、学校学生饮用水消毒处理。用于在密闭容器中衰减期较长，可以有效的防止由容器和环境空间造成细菌超标。除了灭菌以为《zd-cy》臭氧发生器对化工、农药污染、去色、去味、改善口感、分解笨、酚、氰、有机磷、氧化重金属分子，都有明显作用。2、用于餐具、水果、蔬菜、鱼虾、肉、容器等洗涤消毒，同时对肉类、鱼虾保鲜去味起到一定作用。3、对衣物、皮肤洗涤可除汗味、漂白、杀灭致病菌。对一些发炎，感染也有辅助治疗作用。4、造纸和纸浆漂白。5、在其它消毒增氧场合，臭氧发生器也有广泛用途。

产品的安装使用1、将循环水缸放于水箱或水池底部中间，并连接吸水管；2、将电控柜安装在干燥通风处，有防水、防雨措施；3、连接循环水缸与控制柜之间的电缆和输气管；4、接通220v电源，设备开始工作；5、当液位低于液位开关限定的水位时，潜水泵及高压电源暂停工作，当液位升至一定高度时，电控柜会自动启动；6、如须清理维护水箱、水池时，先切断电控柜主电源；7、设备出厂前循环水缸体与智能自控柜连接部分、气管、潜水泵、电源线提供长度各10米，如特殊情况，请提前告之。

主要应用领域1、冷却循环水处理2、罐装纯水及饮料行业3、小区优质供水消毒4、游泳池循环水处理5、

制药厂纯水6、电子工业高纯水7、市政工程引用水厂8、其它工业污水处理