

广东刮板输送机 襄穗粮油机械 单链刮板输送机

产品名称	广东刮板输送机 襄穗粮油机械 单链刮板输送机
公司名称	枣阳市襄穗粮油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市吴店镇姚岗村二组130号
联系电话	17786779099 17786779099

产品详情

原因料斗进料口位置太低

原因进料过多斗式提升机进料要均匀，否则容易导致物料在机座内的堆积，升运阻力大，料斗运行不畅，终造成料斗脱落。解决方法：立即停机，清理机座内的堆积的物料，在投料方面，要减少喂料量，并定期检查料斗与料斗带的连接，发现螺钉松动、脱落和料斗歪斜、破损等现象时，应及时检修或更换。原因料斗进料口位置太低斗式提升机料斗自行盛取从进料口进来的物料，如果其进料口太低，在导致料斗来不及盛取物料，而物料大部分进入机座，刮板输送机价格，造成料斗舀取物料了，而斗式提升机提升的物料多为块状，就很容易引起料斗变形、脱落。

如何选择合适的提升机卸料方式

下面就是如何选择合适的提升机卸料方式的相关介绍：

离心式适用于流动性、散落性好的物料。含水份较多、散落性较差的物料宜来用重力式卸料。提升机混合式卸料对物料适应性较好，工程实际中较常用。设计选择混合或重力方式卸料，刮板输送机参数，掏取式装料，选用zh型(中深斗)料斗，牵引件为低合金高强度圆环链，经适当的热处理后，具有很高的抗拉强度和耐磨性。下部来用了重锤杠杆式张紧装置，即可实现自动张紧。襄阳提升机批发，襄阳智能提升机分享斗式提升机适用于低处往高处提升，采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置。提升物料通过振动给料机缓冲以后均匀的投入提升料斗后机器自动连续运转向上运送。根据传送量可调节传

送速度，并随需选择提升高度；料斗为我司自行设计制造，广东刮板输送机，食品级PP无毒料斗使该型斗式提升机使用广泛，所有尺寸均按照实际需要设计制造。

提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。运行部件---由料斗和板式链条组成0采用双排链。驱动装置---采用多种驱动组合驱动，(依用户实际需要而定).驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动制装置分左和右装两种。上部装置---安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。中间节---部分中间节装有轨道(双链)，以防止链条工作中摆动。

广东刮板输送机-襄穗粮油机械-单链刮板输送机由枣阳市襄穗粮油机械有限公司提供。枣阳市襄穗粮油机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的粮食加工机械等行业积累了大批忠诚的客户。襄穗粮油机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！