

执行器厂家 长风自动化 执行器

产品名称	执行器厂家 长风自动化 执行器
公司名称	金华市长风自动化仪器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区王路荡
联系电话	13567728319 13567728319

产品详情

- 2、执行器的上下限位，行程，零位，满量程均可在执行器操作面板上设定。
- 3、数控操作面板采用了6位LED数码管显示，执行器厂家，清晰度高。运行时可同时显示输入开度和阀位实际开度，为现场监控提供便利。
- 4、控制精度 $\pm 1\%$ ，回差在0.5~10%可调。
- 5、控制过程中，设有中断信号自锁，设定值定位功能。
- 6、具有故障自诊断功能，执行器，发生故障时操作面板能提示故障种类。
- 7、本机有控制输入信号错误（包括：中断，掉线）自动处理功能，用户可按系统需要预先设定阀位开闭度。

地址：浙江省金华市婺城新区王路荡

(330国道旁)

在配置伺服放大器以后，阀门执行器，执行机构可通过放大器接受统一的4~20mA模拟信号，放大器将输入信号和位置发送器的反馈信号，进行比较后，输出开关信号，驱动执行机构电机，经过机械减速，将输入信号转换成相对应的输出轴转角位移，阀门电动执行器，驱动调节阀（蝶阀、球阀、风门等）进行准确阀位定位，完成系统的自动调节任务。

执行机构和DFD、SFD等操作器配用实现简单现场操作，实现手动—自动双向无扰切换、远方手动操作自动操作及调节系统的安全联锁保护。

如要恢复出厂设置，请选择是，按ENTER键显示：

已恢复到出厂设置 长按R/L退出

长按R/L约4秒退出到就地运行模式

6运输与贮存

(1)智能型电动执行机构在运输过程中应注意轻放，有条件的请用的装卸设备，以避免冲击跌落引起产品质量受损。

(2)需要提起时，请勿将绳子或挂钩置于手轮上。

(3)如果电动执行器装在阀门上，需要提起时，请将绳子或挂装于阀门上，不要置于电动执行器上。

(4)要储存在干燥，通风良好，无腐蚀性气体的室内。

(5)将设备放在货架或木架上，以防受潮。

(6)将设备罩起来防潮防湿。

(7)若存放超过6个月，要用长效防腐液保护光滑表面。每隔6个月检查一下。

执行器厂家-长风自动化(在线咨询)-执行器由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长风自动化仪器厂是从事“电动执行机构,电动调节阀,工业自动控制系统仪器仪表”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴柏义。