

气动调节蝶阀 富林克泵阀

产品名称	气动调节蝶阀 富林克泵阀
公司名称	富林克泵阀制造（上海）有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:富林克泵阀 型号:TD671X/TD641 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金星村452号1幢1488室（注册地址）
联系电话	13817459227

产品详情

气动调节蝶阀概述 型号：

软密封-TD671X/TD641X硬密封-

TD673H/TD643H富林克[气动调节蝶阀](#)

具有自清洗作用，阻力系数小，流通能力大。外加配阀门定位器，输入控制信号(4-20mADC)及0.4-0.7MPa的气源即可控制运转。[气动调节蝶阀](#)

适用于悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体的调节。干净介质可选用阀板加软密封（橡胶圈、四氟圈）来减少泄漏（可达零泄露），高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。特点：1.简单、体积小、重量轻、流阻小、流量系数大，密封性能好。调节范围大。是自动化控制系统中仪表的执行单元。2.气动调节蝶阀采用电-气阀门定位器，以电信号和压缩空气为动力，接受控制系统输入的4-20mA DC电流信号，由调节器将压缩空气，转换成气源压力信号输入输出，改变阀板的旋转角度(0-90°任意角度)，具有较好的调节控制流量等参数。3.气动执行机构采用活塞式气缸及曲臂转换结构，输出力矩大，体积精巧，采用全密封防水设计防护等级高。气缸体采用镜面气缸，无油润滑，磨擦系数小、耐腐蚀、具有超强的耐用性及可靠性

。所有传动轴承均

采用边界自润滑轴承无油润滑，确保传动轴不磨损。应用领域:

[气动调节蝶阀](#)

广泛应用于冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。