

## 存储输送料塔设备养殖料塔的维护和清洗方式

产品名称	存储输送料塔设备养殖料塔的维护和清洗方式
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:金山料塔 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

金山料塔料线应用详情：

- 1、颗粒度适度。小猪要用1.0的筛片，母猪用3.0的。肥猪用2.0的。太大不容易消化降低料重比，太小容易引起胃溃疡。
- 2、少喂勤添。特别是保育猪，可以减少浪费增加采食量。
- 3、槽内饲喂。不被粪便污染，减少踩踏浪费。
- 4、改造饲槽。安装横栏防止抢食，上宽下窄梯形，符合猪体工学。推荐上宽40下款500px，深度250px，外沿高防止向外拱料，内沿低方便猪采食。养殖场使用储料仓散装饲料储料仓的优点益处
- 5、加工饲料，适当添加青绿饲料、发酵饲料等提高适口性，潮拌。减少粉尘。
- 6、三点定位可以用锯末等代替饲料定位。
- 7、看猪给料，肥猪喂一便后观察有先吃完的说明料少，适当多添。

8、B超怀孕检测，避免空杯给料。

9、剩料时常清理，有的母猪料槽甚至发霉。做到当天不剩食。同时清扫干净过道及砖墙上的料。

自动化养殖料塔安装：存储输送料塔设备养殖料塔的维护和清洗方式

1.料塔整体有镀锌板组装完成。但分为上锥，中锥，下锥三部分。在装配中要求边边相扣，内边粘贴防水双面胶，粘贴要均匀，不能内漏与外漏，断续粘贴。2.料塔体螺丝装配要求：上锥体螺丝固定要求丝帽在塔体内壁，外壁佩戴防水垫圈。中锥螺丝固定要求丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。下锥螺丝固定要求丝帽在外壁，外壁佩戴防水垫圈。上锥口，下锥口螺丝固定要求丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。料塔支腿螺丝固定要求丝帽在内壁，料塔和塔腿中间佩戴防水垫圈。

3.观察孔安装标准：观察孔在料塔外壁装配，配戴橡胶垫片，螺丝固定在料塔内壁，外壁佩戴防水垫圈。4.安全防护栏标准：圈体装配平衡，挡片装配垂直。整体螺丝固定丝帽在外壁。螺丝固定紧密，无松动。存储输送料塔设备养殖料塔的维护和清洗方式

5.料塔拉盖装配标准：滑轮固定灵活，塔盖易开，易关。关闭后密封严实，上盖螺丝固定丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。链接部分（含：螺丝固定）采用涂抹防水结构胶。6.底角用化学螺丝固定，转洞后用气筒处理洞内灰尘后方化学药（消）水，螺丝固定时要用电钻旋转丝杆进入合适高度。等待30分钟后固定压紧。